

美优乐制冷压缩机安装冷库机组价格

产品名称	美优乐制冷压缩机安装冷库机组价格
公司名称	上海曙希制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美优乐 型号:定制
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	021-67299318 15801896082

产品详情

美优乐压缩机:

特点:

由于制冷剂对电机的冷却效果好以及铝制部件重量轻，所以压缩机的运转效率高；良好的冷却降低了压力的产生，延长了机器的寿命；美优乐压缩机有着比其他品牌大25%的机壳，因此有很好的汽液分离能力，不需要另设汽液分离器；压缩机特制的阀片设计减少了余隙容积，因此美优乐压缩机有着比其他品牌更高的耐液击能力；内置安全装置保证了压缩机的可靠运行。美优乐压缩机总是预知新市场趋势，当市场还在谈论新旧冷媒转换之时，美优乐已经把它提升到了产品阶段，新系列的压缩机可以使用a134a、r404a、r507c和r407c等不同的制冷剂运转，更高效，更可靠。被广泛的应用于冷库、冷柜、制冰机、冰淇淋机、车船的冷藏箱，奶罐、工业用冷水机组、并联机组中。

注意事项:

美优乐压缩机的种类很多，按工作原理可分为容积式压缩机，往复式压缩机，离心式压缩机，容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积，使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力；离心式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度，使气体分子具有的动能转化为气体的压力能，从而提高压缩空气的压力。

运转完毕后，拆检下列项目：

- (1) 拆卸各级气伐，各级气缸前盖，检查气缸镜面摩擦情况，如有摩擦痕迹时应找出原因。
- (2) 检查活塞杆表面摩擦情况，不应有磨痕及拉道现象。

(3) 拆卸各级气伐，检查伐片与伐体的贴合情况，伐片如有裂纹时，以备件换之。

(4) 检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。

(5) 拆卸连杆大头瓦、十字头销，检查摩擦面的摩擦情况。

(6) 更换机身内润滑油。压缩机初次运转后；由于机件各处进行磨合，和润滑油的清洗作用，有大量细碎的金属粉末进入润滑油，因此，机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后，再次换新油一次。压缩机，输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的核心，它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩 冷凝 膨胀 蒸发(吸热)的制冷循环。

型号：

mgm22、mgm28、mgm36、mgm40、mgm56、mgm64、mgm80、mgm100、mgm125、mgm160

低温机型：ntz108、ntz136、ntz215、ntz271

户外型：mt28、mt36、mt56、mt64、mt80、mt100、mt125、mt160、sm100、sm120、sm161、sm185、sy240、sy300