

工业级液态聚硫橡胶 量大质优 当日发货

产品名称	工业级液态聚硫橡胶 量大质优 当日发货
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	10.00/件
规格参数	性状:棕褐色粘稠液体 规格:25kg/塑料桶 250kg/塑料桶 特点:耐油性、气密性优异、耐溶剂性
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13343438917

产品详情

液态聚硫橡胶

中文名：液体聚硫橡胶

外文名：liquid polysulfide rubber

平均分子量：800 ~ 6000

相对密度：1.13~1.31

规格：25kg/塑料桶 250kg/塑料桶

性状：棕褐色粘稠液体

特点：耐油性、气密性优异、耐溶剂性

实际应用：液体聚硫橡胶是一种重要的[特种合成橡胶](#)

品种，端基为活泼的醇基。由于可以用[金属氢氧化物](#)

在常温下固化，使用方便，加之具有特别耐油、耐溶剂、耐老化的特性及优异的气密性、水密性和低温

挠曲

性，已经

广泛应用于航空航

天、汽车机械、建筑、船舶和石油化

工及电气仪表等领域，特别在[弹性密封剂](#)

领域的需求飞速增长。液体聚硫橡胶可用于高层建筑及土木工程的粘合剂，如用于高层建筑幕墙结构及预制成[装配式结构](#)外
墙伸缩缝的密封粘接，具有防水、防震、防尘、耐大气老化、粘合力强、使用期长的优点。可用于[中空玻璃密封胶](#)，能防止潮气侵入，防震、隔音，大量用于玻璃保温和[建筑密封材料](#)，显示出强的耐寒性、耐紫外光、耐油、优良的热稳定性、低温柔软性和抗破坏性。可用于高速公路及机场跑道的连接密封，混凝土的接缝密封，[防水隔离层](#)，桥板伸缩缝的隔离层等。如用于楼房平台的防水隔离层，具有耐水渗透的优点，能长期使用。