

纸张尘埃度测试仪 纸浆尘埃度测试仪 纸板尘埃度测试仪

产品名称	纸张尘埃度测试仪 纸浆尘埃度测试仪 纸板尘埃度测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:ZCA-725 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

纸张尘埃度测试仪 纸浆尘埃度测试仪 纸板尘埃度测试仪

在纸张与纸板的生产、加工和质量控制过程中，尘埃度是一个至关重要的指标。尘埃不仅影响产品的外观质量，还可能对产品的使用性能造成潜在影响。因此，准确、快速地测定纸与纸板的尘埃度显得尤为重要。尘埃度测试仪作为专门用于测量尘埃度的设备，为纸张与纸板行业提供了有效的质量控制手段。

尘埃度测试仪广泛应用于纸张、纸板、印刷品、包装材料等领域的质量控制。在纸张生产过程中，尘埃度测试仪可用于监控原材料的质量，确保纸张表面清洁无杂质。在纸板加工过程中，该仪器可用于检测纸板表面的尘埃情况，为产品分级和质量控制提供依据。此外，在印刷和包装行业，尘埃度测试仪也可用于评估印刷品和包装材料的外观质量，确保产品符合客户要求。

济南三泉中石生产的尘埃度测是根据GB/T 1541-2007设计制造的。GB/T 1541-2007是我国纸张与纸板尘埃度测定的国家标准，为尘埃度测试仪的使用提供了统一的规范和指导。该标准详细规定了尘埃度测试的原理、方法、设备和程序，为纸张与纸板行业的质量控制提供了有力保障。

技术特征

- 轻型结构设计，方便移动
- 严格按照标准设计制造
- 配置齐全，方便使用

技术参数

技术参数

照射角度	60°
工作台	有效面积为0.0625m ² ，可旋360°
标准尘埃图片	0.05 ~ 5.0(mm ²);
标准尘埃对比图	0.04 ~ 5.0(mm ²);
光源	20W日光灯
电源	220V 50Hz
外型尺寸	340mm × 360mm × 480mm (长宽高)

重量 6kg

工作温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

参照标准

GB/T1541-2007

产品配置

主机、标准尘埃图、对比图

纸张尘埃度测试仪 纸浆尘埃度测试仪 纸板尘埃度测试仪

此为广告