

道达尔AZOLLA AF68高性能无灰抗磨液压油

产品名称	道达尔AZOLLA AF68高性能无灰抗磨液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔AZOLLA AF22高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF32高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF46高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF68高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF100高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF150高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF220高性能无灰抗磨液压油

道达尔AZOLLA AF320高性能无灰抗磨液压油

应用

高性能无灰（无锌、无硅）液压油适用于要求无灰、使用条件苛刻、使用寿命长的液压系统。

适用于切削机、注模机、压榨机及其他工业及车用设备等苛刻液压系统、尤其适

也适用于其他要求高抗磨润滑的系统（低负荷齿轮、滑动及滚动轴承、空气压缩机、伺服电动机、装配有精细过滤的控制系统等）

特性

突出的抗磨损保护性能，使设备寿命更长

优异的热稳定性能，有效避免高温时油泥的生成

有无水时均具有优异的可过滤性

出色的防锈和防腐蚀性能

使用无硅组分，保证出色的抗起泡性及空气释放性

良好的破乳性能，保证水进入环路时可快速实现水分离

与各种橡胶密封件有很好的相容性

典型数据	单位	Azolla AF						
		22	32	46	68	100	150	
密度 (15)	kg/m ³	ASTM D1298						0.862
运动粘度 (40)	mm ² /s	ASTM D445						22.0
运动粘度 (100)	mm ² /s	ASTM D445						4.3
粘度指数	-	ASTM D2270						104
闪点 (开口杯)		ASTM D92						208
倾点		ASTM D97						-27