

道达尔EQUIVIS ZS 68高粘度指数抗磨液压油

产品名称	道达尔EQUIVIS ZS 68高粘度指数抗磨液压油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	406.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔EQUIVIS ZS 15高粘度指数抗磨液压油

道达尔EQUIVIS ZS 22高粘度指数抗磨液压油

道达尔EQUIVIS ZS 32高粘度指数抗磨液压油

道达尔EQUIVIS ZS 46高粘度指数抗磨液压油

道达尔EQUIVIS ZS 68高粘度指数抗磨液压油

道达尔EQUIVIS ZS 100高粘度指数抗磨液压油

推荐用于各种操作在高压（依据泵制造商的规定）和高温（直到100 在最热点）的液压系统。特别适用于在极度温差及工作在室外的高负荷的液压系统：可以在四季全天候天气下使用，低温下容易启动（可到-30 ），包括民用工程、农业、航海、交通等各种工业液压系统。

良好的抗磨性能，确保设备寿命长

优良的热稳定性，有效防止高温时油泥生成

突出的高粘度指数和抗剪切性能，使液压系统在高剪刀速率条件下，仍然具有较宽的作业温区

出色的氧化安定性，具有较长大适用寿命

有无水时均具有良好的可过滤性能

优良的液压稳定性，有效防止了过滤器的堵塞

优良的防锈、抗腐蚀性能

使用无硅添加剂，保证出色抗泡性能和空气释放性

良好的破乳性能，可快速实现油水分离

倾点非常低

典型数据	单位	测试方法	EQUIVIS ZS					
			15	22	32	46	68	100
密度(15)	kg/m3	ASTM D1298	0.858	0.861	0.870	0.874	0.882	0.885
运动粘度(40)	mm2/s	ASTM D445	14.7	22.4	32.3	46	67.5	100.8
运动粘度(100)	mm2/s	ASTM D445	3.7	5.1	6.5	8.4	11.2	15.6
粘度指数	-	ASTM D2270	151	164	160	161	161	165
闪点(开口杯)		ASTM D92	174	190	208	215	220	230
倾点		ASTM D97	-42	-42	-39	-36	-36	-36