

重庆工地围挡仿真草皮假草皮工程草皮墙重庆仿真草坪销售厂家

产品名称	重庆工地围挡仿真草皮假草皮工程草皮墙重庆仿真草坪销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	产品名称:围挡草坪 产品优点:美化降噪 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

围挡草坪是一种以重庆工地围挡为应用场景的仿真草皮产品，也称为假草皮工程草坪墙。它的产品优点主要体现在美化和降噪方面。

，围挡草坪能够有效美化工地围挡的环境。工地通常是一个繁忙的施工区域，充斥着一片灰尘和混凝土的色调。然而，通过搭建围挡草坪，可以将这个灰暗的施工现场转变成为一个生机勃勃、色彩鲜艳的园林景观。仿真草皮的绿色和自然质感，给人带来一种亲近大自然的感觉，为工地增添一抹生机和美感。

，围挡草坪还具有降噪的功能。在城市建设和施工过程中，工地常常伴随着噪音污染问题，给施工人员和周边居民带来困扰。而围挡草坪作为一种隔音材料，能够有效地吸收和减少噪音的传播，使施工现场的噪音得到有效的衰减，从而减轻了人们的听觉负担，为周围环境营造了一个更加安静舒适的氛围。

围挡草坪的规格非常丰富多样，以满足不同工地需求的需要。根据工地围挡的具体尺寸和形状，可选择定制尺寸，来确保围挡草坪能够完美覆盖工地围挡的每一寸空间。，围挡草坪还可以根据工程需要进行不同的密度和高度设计，以满足不同环境的美化和降噪需求。如表所示：

规格	密度	高度
20mm	60%	20mm
25mm	70%	25mm
30mm	80%	30mm

，如果您正在寻找一种可以美化工地围挡环境、又能有效降噪的产品，那么我们的围挡草坪将是您的选择。我们有多种规格可供选择，以满足不同环境下的需求。欢迎垂询四川钿汇鑫金属制品有限公司，我们将为您提供优质的重庆仿真草坪销售服务。

成都A类围挡标准统一在硬质围挡上加挂绿布（草）毯或设置垂直绿化（花卉）。成都景观围挡的优点及技术参数要求介绍：安全性达到快速路交通安全防撞墙标准。成都景观围挡标准：当在基坑附近固守时，可选用钢管并打入地上50~70cm深。围挡基本模数单元为（高）3米×（长）12米（长宽比保持1:4），全部采取0.6米高的重力式基座。基础采用钢筋砼预制承力式基座，可无数次利用，环保节能。墙板选用彩钢板，外贴喷绘布，具有防火和隔音功能，降低城市建筑噪音