

# HZET美国海志蓄电池HZB12-28 阀控式铅酸电池12V28AH 参数报价

产品名称	HZET美国海志蓄电池HZB12-28 阀控式铅酸电池12V28AH 参数报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	品牌:海志 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

### HZET美国海志蓄电池HZB12-28 阀控式铅酸电池12V28AH 参数报价

#### a. 循环使用

- 1、音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机
- 2、测量：便携式测量仪
- 3、血压计、电动轮椅
- 4、图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机
- 5、通讯：汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机
- 6、动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人、电动滑板车

#### b. 浮充使用

- 1、办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备
- 2、通信：按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备
- 3、保安：防盗系统、异常警报系统

蓄电池的使用方法：

1.为了让正极释放的氧气尽快流通到负极，必须采用和普通铅酸蓄电池所采用的微孔橡胶隔板不同的新超细玻璃纤维隔板。其孔率由橡胶隔板的50%提高到90%以上，从而使氧气易于流通到负极，再化合成水。另外，超细玻璃纤维板具有吸附硫酸电解液的功能。

2.采用密封式阀控滤酸结构，使酸雾不能逸出，达到安全、保护环境的目的。在上述阴极吸收过程中，由于产生的水在密封情况下不能溢出，因此阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水维护，这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫，能有效防止酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在存放期间内应无气体逸出；充电电压在2.35V / 单体（25）以下应无气体逸出；放电期间内应无气体逸出。但当充电电压超过 2.35V / 单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收，压力超过某个值时，便开始通过单向排气阀排气，排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾，但毕竟使电池损失了气体，所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的，不能造成RGB蓄电池过充电。好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

HZET美国海志蓄电池HZB12-28 阀控式铅酸电池12V28AH 参数报价