

ZR-HYA语音大对数电缆30*2*0.8

产品名称	ZR-HYA语音大对数电缆30*2*0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

ZR-HYA语音大对数电缆30*2*0.8

语音大对数电缆 ZR-HYA;HYA22;HYA23;HYA53 通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY
配线电缆型号HPVV ZR-HPVV 局用电缆型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP
铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53
ZRC-HYAT53 其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23
钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT
WDZ-HYAT HYYT

全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996

全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层，具有电气性能优越，施工方便的特点。

全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 0.4 148 Ω /km 0.5 95.0 Ω /km 0.6 65.8 Ω /km 0.8 36.6 Ω /km
2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.
绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000M Ω .km填充式电缆大于3000M Ω .km。 4.
工作电容：平均值 52 \pm 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时X组合的功率平均值大于69dB/km

ZR-HYA语音大对数电缆30*2*0.8