

厂家热销 初效空气过滤棉

产品名称	厂家热销 初效空气过滤棉
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 型号:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

商品名称：初效空气过滤棉1m*1m*10mm

风口棉系列

优点：阻力小，风量大，容尘量多

商品规格：1m*1m*10mm<宽*长*厚>

商品特性：

产品无毒、无味，完全可抛弃型，经济实用。

由抗断裂的耐燃性热熔有机合成纤维以非织物方式组成、多向性、渐层性、热风刺法制成，具有高透气性，低压损、高集尘效率之特性。

耐湿可达到相对湿度。

耐温100度，瞬间温度120度。

阻燃，符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900-Class1。

阻力小，容尘量大，清洗或吸尘后可反复多次使用。

可切片、成卷供应。

粗效过滤棉产品特性：

粗效过滤棉经济适用，安全环保，使用方便，该系列产品主要用于净化系统的预过滤，是空气净化过滤中常用，使用普遍的过滤材料，以过滤大气中的 $5\ \mu\text{m}$ 颗粒灰尘和悬浮物为主。其过滤效率对于 $5\ \mu\text{m}$ 的粒子分别为：40%、65%、80%、90%或欧洲规格标准G1、G2、G3、G4。主要成分多为：PET(聚酯纤维)和PP(聚丙烯纤维)，通常的生产工艺方法一般采用热风法和针刺法。

粗效过滤棉使用条件：

温度：-10~120 ，湿度： 80%，微酸微碱的空气过滤。

粗效过滤棉使用方法：

可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，也可以做成板式、折叠式、袋式过滤器使用，加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。

粗效过滤棉使用寿命：

在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

粗效过滤棉使用范围：

适用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等。使用非常广泛。

常用规格：

幅宽1m或2m，其他规格可根据要求订制，长度不限，一般为20m或40m，厚度0.5mm~50mm，可加胶，可加色，可贴网。

粗效过滤棉技术参数：