

# 西安裂缝灌注胶，结构灌注胶，灌封胶

产品名称	西安裂缝灌注胶，结构灌注胶，灌封胶
公司名称	陕西斯温格建材有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:斯温格 型号:YJS-503
公司地址	陕西省西安市凤城九路海博广场
联系电话	137-09222664 13709222664

## 产品详情

yjs-503环氧树脂灌注胶

西安斯温格建材有限公司 来雪：13709222664

灌注胶产品特点：1、本品呈液体状，易于进行混凝土细小裂缝的修复。  
2、建筑物及结构受损后，经灌注胶补强后，能有效恢复其整体性，且外观不受损伤。  
3、不含挥发溶剂，硬化时基本不收缩。4、具有良好的韧性及抗冲击性。  
5、可操作时间长，固化后粘接强度大。6、具有良好的抗水、油、碱及稀酸介质的能力。

灌注胶应用范围：

1、应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补，混凝土墙面、楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。  
2、广泛应用于外包钢粘钢加固工程。产品性能指标：灌注胶施工说明：1、钢板及混凝土粘贴面应进行表面处理，钢板表面进行除锈、打磨，并用擦拭干净，混凝土表面应进行打磨处理。2、将甲乙组份胶水按照甲组分：乙组分=4：1的比例称量好后倒入容器中，进行搅拌至色泽均匀（一般2—3分钟）即可，冬季或气温较低时，甲乙组份也可按4：1的比例操作。  
3、每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤，以2公斤为宜。

4、按设计图要求进行灌注施工，对容易流失胶粘剂的各个部位用胶泥进行封墙，以防止胶液流失。

灌注胶包装、运输、储存：1、本品为铁桶包装，标准包装规格为甲组份12公斤/桶，乙组份4公斤/桶,根据用户要求可提供27kg+9kg/组的包装规格。

2、本品不属于易燃危险品，可空运，海运，铁路、公路运输。

3、本品在运输、装卸时应轻放，防雨，防爆晒，不得倒置。

4、贮存时间：该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。

5、乙组份在长贮存过程中容易出现变色现象，属正常，不影响产品量本性能和使用。注：建议请按我公司提供出的甲乙比例进行配比，如不按此配比，可能会出现技术指标的降低，严重者可造成胶水的不能使用；如出现上述情况，公司概不负责，特此声明！

工程业绩：

王府井商厦、石景山政府办公楼、欢乐谷、新华社新闻大厦、朝阳公园、全国妇联中心、中国商务部、

北京雕塑园、长城加固、北京国际文化中心、北京贵宾楼饭店、中国国际科学中心、广州国际大厦、天津人民印刷厂、云湖渡假村、中国京冶大楼、清华大学教学楼等等。

本公司所有产品均由国家检测室检测。本公司所有产品均已检测合格，绝无后之忧！同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题，难题等

北京斯温格，西安斯温格建材有限公司欢迎您的来电洽谈合作！欢迎来电！来雪：13709222664