

整形美容医院小型废水处理设备

产品名称	整形美容医院小型废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 设备材质:碳钢喷塑
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

产品详情

整形美容医院小型废水处理设备

病菌，寄生虫卵和一些有害物质，如果不经过消毒，这些病毒，病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的废染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重威胁人类的身体健康，通过流行病学调查和细菌学检验有关，医院废水中病原体的含量大。

- 1、县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构废水处理。
- 2、房源紧张的中、小规模社区医疗诊所、口腔诊所、医院门诊、美容美体单位和其它需要小规模废水治理的单位。
- 3、小型畜牧实验室、手术室废水处理。

根据“医疗机构水污染物排放标准”，医疗门诊废水排放应符合以下标准：

- 1.连续三次测试500ml，不检测肠道病原体和肺结核。
- 2.大肠杆菌的总数不应超过每升500。
- 3.总余氯为4-5mg / L.
- 4.废水与氯的接触时间不少于1小时。

废水处理设备采用物理方法处理废水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细

胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对某部门废水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

密封性好无异味，设备对与废水的处理应无泄漏运行，废水与外界无任何接触。

美观占地小，设备在提供废水处理的同时应保证诊所内美观，不影响诊所内环境。操作简便，诊所病人比较多，设备应具备能自动运行的功能，无需抓人操作，不能对牙科口腔诊所内医生增加负担。

密封性好无异味，设备对与废水的处理应无泄漏运行，废水与外界无任何接触。

美观占地小，设备在提供废水处理的同时应保证诊所内美观，不影响诊所内环境

整形美容医院小型废水处理设备

常用的方法是氯化消毒或用臭氧消毒(见水的消毒、废水氧化处理法)。医院排出的放射性废水常用贮存衰减法处理。医院常用的放射性同位素如¹³¹碘,³²磷,¹⁹⁸金，²⁴钠等是半衰期较短的同位素，因此可以将放射性废水贮存于地下专用衰变水池内,贮存时间为10倍于半衰期,把放射性浓度降到容许排放的程度。如果放射性废水的浓度很低，水量很小，也可用稀释法处理。

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当废水管道在地砖以下，进水管连接地下废水管，可将废水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入废水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所废水量很少，如当天废水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。

所有医疗废水必须在特殊管道处理池中进行消毒和处理，然后才能排放。废水处理厂必须符合下列规定:

- 1.应远离自己处理区和接收区，设计在较隐蔽的地方。
- 2.有防腐防漏设施。
- 3.保处理效果、安全性和耐久性。
- 4.操作进行简单，便于消毒和去废，有利于学生操作管理人员的安全。