

球场硅pu材料生产厂家 包工包料

产品名称	球场硅pu材料生产厂家 包工包料
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 产品性能特点:新国标 耐候性强 易施工 环保 适用场所:学校 公园 健身房 小区 等
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道厂家-河北昌冠生产硅PU球场材料(硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU羽毛球场)及塑胶跑道等运动场地材料,提供球场大师品牌硅PU球场施工建设、价格咨询一体化的公司...

硅pu球场材料起皮的缘由缘由以及措置表彰方式,近几年经济的倏地开展,建筑业也是开展的出格非常快,随之带动的地坪涂料行业的开展,而随之带来的问题即是环保硅pu球场材料的施工有一些不一定要素在外观,有心偶尔在施工历程当中因为一些外界要素泛起品责问题,比喻起皮,组成防静电地坪起皮的缘由缘由有以下几点:

球场硅pu材料厂家

一、根底低空含水率太高,超过8%,这类气候应将根底低空的含水率降落,可遴选打激进风口举办通风,含水率降落火线可施工。

二、根底低空各地区含水率不平均,上完面后乃至部门潮湿地区起皮,这类气候应起皮部门举办返工,在干好的地区举办施工。

三、底漆附着力不足,成熟的做工流程或许或将环氧地坪做成0.3MM以上随意率性厚度,不会因为地坪漆的厚度过厚而组成环氧地坪的起皮气候,这类气候应把柄低空的幻想气候举办底漆的施工,不要俭约眼前的老本。底漆要打够。

四、底漆没有防潮机能,不是地坪漆,这类气候应遴选好的环保硅pu球场材料,领有防潮机能的地坪漆。

如何修补硅PU球场积水问题

一、硅PU球场具有特制的面层--韧中带硬，且有一定摩擦系数，有高回弹值的弹性层，有一定的厚度，厚度标准为3MM以上。因此，在地面处理好之后如发现有积水，需要进行修补，首先应将积水底涂均匀施工好，积水深度超过5mm的用弹性层材料加适量的胶粉或者石英砂（弹性层:胶粉=1:0.3），添加量不宜超过30%，均匀混合后用刮板涂刮于积水处，建议每层厚度不超过3mm，小于2mm的用弹性层材料直接修补即可，而用纯硅PU弹性层材料时，建议每层厚度不超过2mm。

二、硅PU篮球场积水处积水深度不超过5 mm的地方用弹性层（TB-002）加石英粉（或滑石粉）按1：1（重量比），加稀释剂（二甲苯）搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处；若积水深度超过5 mm的地方，应用专用底漆（TB-201）加40~80目砂，按1：6~8（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。

三、硅PU球场材料是近年来在体育运动场地得到广泛应用的新型篮球场材料，主要成分为聚氨酯（PU）和有机硅。主要特点是安全环保、延展性好，其中优的耐候性适应在不同气候环境中广泛应用，独特的减震和弹力性能对预防运动伤害具有深刻意义。