

# 油顺ASHUN止逆阀CV-03G-05 CV-03G-50 SG-32-R

产品名称	油顺ASHUN止逆阀CV-03G-05 CV-03G-50 SG-32-R
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

DMT-03-2C2 DMT-03-2D2为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

本实用新型一实施例中提供了一种可拆卸胶带切割定位架，如图1所示，用于安装在胶带分切机的入料转轴10上，包括左右各一个定位座，该定位座包括可分离筒体100和可拆卸连接件200。其中可分离筒体100包括相互对称的两个分筒体110，分筒体110的边沿处设有与可拆卸连接件200相匹配的连接位，两个分筒体110能够合在一起，依靠可拆卸连接件200能够便捷地调整可拆卸胶带切割定位架的位置和尺寸大小。分筒体110的一端设有裙边120，该裙边120与筒体的中心线垂直，具体的可以是该裙边120的端面为平面，该平面与筒体的中心线垂直。筒体的内腔壁可与入料转轴10贴合，该筒体的内腔壁上设有均匀分布的若干盲孔130，并且在盲孔130内填充有摩擦材料填充物131，该摩擦材料填充物131凸出盲孔130边沿1~2 mm，摩擦材料填充物131一般都具有一定的弹性形变幅度，当将筒体贴合在入料转轴10上时，依靠摩擦材料填充物131能够大幅度增加筒体与入料转轴10的摩擦力，从而确保阻挡在两个定位座之间的胶带卷轴能够保持位置稳定。优选的，摩擦材料填充物131采用弹性材料，摩擦材料填充物131凸出盲孔130边沿1.5

mm。

AHD-G03-2B2B-10 AHD-G03-2B3B-10 AHD-G03-2B4B-10

AHD-G03-2B5B-10 AHD-G03-2B6B-10 AHD-G03-2B40B-10

AHD-G03-2B7B-10 AHD-G03-2B8B-10 AHD-G03-2B60B-10

AHD-G03-2B9B-10 AHD-G03-2B10B-10 AHD-G03-2B11B-10

AHD-G03-2B12B-10 AHD-G03-2B25B-10 AHD-G03-2B29B-10

AHD-G03-2B48B-10

AHD-G03-2A2-10 AHD-G03-2A3-10 AHD-G03-2A14-10

AHD-G03-2A2L-10 AHD-G03-2A3L-10 AHD-G03-2A14L-10

AHD-G03-2B2-10 AHD-G03-2B3-10 AHD-G03-2B8-10

AHD-G03-2B29-10 AHD-G03-2B2L-10 AHD-G03-2B3L-10

AHD-G03-2B8L-10 AHD-G03-2B29L-10

台湾油顺ASHUN止逆阀部分型号如下：

CV-03G-05 CV-03G-50 CV-03T-05 CV-03T-50

CV-04T-05 CV-04T-50 CV-06G-05 CV-06G-50

CV-06T-05 CV-06T-50 CV-08T-05 CV-08T-50

CV-10G-05 CV-10G-50 CV-10T-05 CV-10T-50

CV-12T-05 CV-12T-50

台湾油顺ASHUN满油阀部分型号如下：

SG-16-L SG-24-L SG-32-L

SG-16-R SG-24-R SG-32-R