

重庆海康130万摄像机

产品名称	重庆海康130万摄像机
公司名称	重庆英视界科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:海康 型号:130万
公司地址	2510305007@qq.com
联系电话	023-88736606 18580506085

产品详情

产品特点：

- 1280x960 @ 30fps, 1/3" CMOS, 20-30m IR, PoE, 3D, IP66, 0.01lux @ (f1.2, agc on), 0 lux with IR
- www.cqcam.com

ds-2cd3312(d)-i

型号	型号	ds-2cd3312(d)-i
摄像机	名称	130万1/3" CMOS IC IR日夜半球形网络摄像机
	传感器类型	1/3" progressive scan CMOS
	最小照度	0.01lux @(f1.2, agc on), 0 lux with IR

	快门	1/25秒至1/100,000秒
	镜头	4mm@ f2.0, 水平视场角:75.8° (2.8mm、6mm、12mm 可选)
	镜头接口类型	m12
	调整角度	水平:0°~360°, 垂直:0°~75°, 旋转0°~360°
压缩标准	日夜转换模式	icr红外滤片式
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3d 数字降噪
	视频压缩标准	h.264/mjpeg
	h.264 编码类型	main profile
图像	压缩输出码率	32 kbps~16mbps
	最大图像尺寸	1280 × 960
	帧率	50hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
	图像设置	饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
	背光补偿	支持,可选择区域
网络功能	存储功能	nas(iscsi可选)
	接口协议	onvif,psia,cgi
	智能报警	移动侦测,遮挡报警
	支持协议	tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe,ntp,upnp,smtp,snm p,igmp,802.1x,qos,ipv6,bonjour
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口	通讯接口	1个 rj45 10m / 100m 自适应以太网口
一般规范	工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)
	电源供应	dc12v ± 10% / poe (ds-2cd3312d-i 不支持poe)
	功耗	5.5w max (icr 切换瞬间7.5w)
	防护等级	ip66
	红外照射距离	exir: 20-30 米
	尺寸 (mm)	127 × 97.5
	重量	670g

