

沙比克357 汽车充电配件PC+PBT

产品名称	沙比克357 汽车充电配件PC+PBT
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	品牌:沙比克357 型号:PC+PBT357 产地:汽车充电配件PC+PBT
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

供应沙比克357 汽车充电配件PC+PBT 线轴 开关 外壳 工业电气

PBT 美国杜邦 基本性能及加工工艺:

1、PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225~235℃，是结晶型材料，结晶度可达40%。
PBT熔体的粘度受温度的影响变化很大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。
PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解

2、选用螺杆式注塑机时，应考虑如下几点

- 1 制品的用料量应控制在注塑机额定最大注射量的30%~80%。大注塑机生产小制品是行不通的。
- 2 应选用渐变型三段螺杆，长径比为15~20，压缩比为2.5~3.0。
- 3 应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。
- 4 在成型阻燃级PBT时，注塑机的相关部件应做防腐处理。