

# 无锡市手扶式双光轮振动压路机

产品名称	无锡市手扶式双光轮振动压路机
公司名称	济宁市百一机械设备有限公司销售一部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-3200521 18364733329

## 产品详情

手扶式双光轮振动压路机|2.石家庄手推式压路机|3.太原小型压路机|4.呼和浩特手扶压路机厂家|5.赤峰压路机价格|6.抚顺振动式压路机

我们的压路机畅销全球，不管是国内还是国外，都用的特别好，我们就是百一，一个电话给您送货上门。相信我们，您是对的。

公司名称：济宁市百一机械设备有限公司

营业执照号：370833200025245

发证机关：济宁工商管理局

开户行：济宁银行股份有限公司洸河支行

账号：815011501421004645

联系人：曹洁      联系电话：18364733329

手扶式双钢轮振动压路机结构紧凑，体积小，转换场地方便，可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、的理想设备。

施工效率的要求不同，选择的压路机也是不同的，如果厚实度要求不高，约25cm左右，这样选择静碾压路机压制十遍左右就可以了。但是对压实厚度超过50cm

的，就一定要选择振动

压路机来完成了，振动压路机的最强厚实度甚

至能够达到1m

。在不同的土质结构下，选择的小型压路机是不同的，比如轮胎驱动单钢轮压路机就比较适合碎石，沙土等非粘性的土壤，而双钢轮振动压路机又比较适合对混合型硬路的压实。根据土壤结构不同在进行选择可以更好的进行操作。

总质量 kg 525

全长 mm 2100

全高 mm 1030

全宽 mm 780

轮径 mm 400

轮距 mm 520

轮宽 mm 600

行走速度 前进km/h 1.2

后退km/h 1.5

振动频率 hz 56

激振力 kn 30

侧边间隙(左/右) cm 5/10

离地间隙(左) cm 28

爬坡能力 30°

动油压 n/cm 10

压实深度 泥土 cm 25

沥青 cm 10

最大压实面积 m<sup>2</sup>/小时 1080

型式 (柴油机) 立式风冷电启动柴油机186

功率 kw 6

燃油消耗量 g/kw/时 280.2

燃油箱容量 升 6

传动方式 皮带、链条连接

液压油容量 升 20

水箱容量 升 30

销售旺季价格优惠 预购从速

最快的到货速度最好的质量 最实惠的价格

我们24小时为您服务，

联系人：曹洁      联系电话：18364733329

我们就是百一，希望我们真诚的态度可以换回您真挚的笑容。