

# Fluke374真有效值交直流钳型表

产品名称	Fluke374真有效值交直流钳型表
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国福禄克 型号: Fluke374
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

## 产品详情

fluke374真有效值交直流钳型表

九九仪器 肖冰红产品简介

适合交直流测量的高效仪表。 fluke 374 钳型表提供了更高性能，适合进行众多电流测量。

随时进行所有测量 fluke 374 真有效值钳型表可在交流和直流模式下读取高达 600 v 电压和 600 a 电流。另外，374 还可使用新型 iflex 柔性电流探头（单独销售），可将量程扩大到 2500 a ac，提高了显示灵活性，更加便于接触导线。符合以下安全标准 en/iec 61010-1:2001; 1000v cat ii i, 600v cat iv

功能与优点

iflex 柔性电流探头（单独销售）将可将量程扩大至 2500 a ac，同时提高了显示灵活性，能够测量尺寸别扭的导体，便于接触导线

cat iv 600 v, cat iii 1000 v

采用专有的突波电流测量技术，可过滤掉噪声，并捕获电路保护功能所观察到的电机起动电流

具有适合手握的人体工程学设计，可在佩戴人身防护用品的情况下使用

大号、背光照明显示屏易于读取，可自动设置正确量程，因此测量时无需改变开关位置

3 年保修

软质携带包

## 技术参数

可测量的导体直径 0.13 ” 或 3.4 mm 最大

工作温度 -14 至 122 ° f (-10 至 50 ° c)

储存温度 -40 至 140 ° f (-40 至 60 ° c)

工作湿度 < 90% @ 10 至 30 ° c时, < 75% @ 30 至 40 ° c时

工作海拔高度 0 至 3000 m

尺寸 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.)

重量 388g, (14 oz.)

温度系数 0.01% ° c

(<18 ° c 或 > 28 ° c)