

# 铝合金屋面变形缝图集11ZJ111

产品名称	铝合金屋面变形缝图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

蜂窝、麻面、起皮或起砂现象；嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象。

铝合金屋面变形缝产品描述：满足于墙面变形缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。防水等左右。由铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装后橡胶条与装饰层结合平整、严密。

- 1.由于它采用阳\*氧化铝合金盖板，所以它不易变形，耐久性能好！
- 2.滑杆设置让屋面伸缩缝的抗拉力\*强！
- 3.基座与板宽的\*\*结合，使得瑞合兴伸缩缝的抗风载能力高！
- 4.瑞合兴屋面伸缩缝安装方便省时，且牢固！

工作原理：金属盖板型变形缝工作原理是由固定件基座套穿中控滑竿，通过中控螺丝和金属盖板链接，滑竿为水平45°斜放。当建筑发生伸缩位移时。中控根据中控滑竿和基座的协调运动，从而达到伸缩沉降等目的。

注意事项：

- 1、变形缝的防水高度不应小于250 mm
- 2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；

- 3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放补衬材料，并用卷材封盖
- 4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填
- 5、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。
- 6、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实。不得有