

沪工DHT型环链，上海环链电动葫芦

产品名称	沪工DHT型环链，上海环链电动葫芦
公司名称	轶鹰起重机械电动葫芦工厂
价格	面议
规格参数	品牌:沪工 型号:沪工DHT型环链 起重量:1吨-20吨
公司地址	上海市隆昌路40号
联系电话	400-693-1966 18623696686

产品详情

沪工dht型环链电动葫芦简介：dht型环链电动葫芦可安装在悬空工字梁，曲线导轨以及固定吊运重物，也可以安装在悬臂吊的导轨上，为机床吊装工件及夹具等重物。

dht型环链电动葫芦是小型起重设备，广泛使用于工矿企业、仓库、商业、医药卫生及饮食服务。

- 一、环链电动葫芦集电动葫芦和手拉葫芦的优点于一身，采用盘式制动电机作动力。
- 二、行星减速器减速，具有结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、使用方便。
- 三、制动可靠、维护简单等特点。适用于低速小行程的物料装卸、设备安装、矿山及工程建设等方面。

备注：沪工集团产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(picc)承保，请放心使用。

技术参数：

型号	dht1t	dht1.5t	dht2	dht3	dht5
额定载荷t	1	1.5	2	3	5

实验载荷t	1.5gn	1.5gn	1.5gn	1.5gn		1.25gn
电机功率kw	0.3	0.3	0.3	0.3		0.75
开关类型	防雨型直控开关					
电源电压	380v 50hz					
提升速度 m/min	0.46	0.46	0.46	0.46		0.46
两钩间最小距离h mm	270	350	380	470		600
起重链行数	1	1	2	2		2
标准提升高度 m	2.5	2.5	2.5	3		3
起重链圆钢直径 mm	6	8	6	8		10
净重kg	26	32	30	37		54

装箱毛重kg	28	34	32	42		66
装箱尺寸cm	33 × 34 × 34	33 × 34 × 34	33 × 34 × 34	33 × 34 × 34		43 × 36
起升高度每增加1米增加的重量kg	0.835	1.46	1.67	2.92		4.52