北京小区家用天然气报警器可配电磁阀

产品名称	北京小区家用天然气报警器可配电磁阀
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:CA386D
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

北京小区家用天然气报警器可配电磁阀

该电磁阀为dn15民用天然气紧急切断阀，可以配合家用燃气报警器使用

主要技术参数

适用气体：天然气;液化气，城市煤气等无腐蚀性气体

驱动电压：dc9v～dc12v.（脉冲）

阀体材质：黄铜合金/铝合金

驱动电流：<2a（脉冲）

密封材质：nbr橡胶

关阀时间：小于1秒

工作环境温度：－10℃～＋50℃

防爆类型：exmb ii t4

最大工作压力：10kpa

出线长度： 0.4米

连接方式：g1/2 ” (dn15a)/g3/4 ” (dn20a)

关阀方式：直流脉冲驱动/手动

开阀方式：手动复位

中创家用天然气报警器特点

1.感应气体：人工煤气（氢气）、天然气、液化石油气；

2.采用优质传感器稳定可靠，寿命长，抗油烟性能极佳；

3.报警输出：声光报警、电磁阀信号、联网信号输出；

4.注塑材料：abs工程材料，表面抗静电处理

（1）液化气比空气密度大，泄漏后停留在低处，报警器应安装在距地面约0.3米处。

（2）天然气、煤气及一氧化碳等密度比空气小，泄漏后停留在高处，报警器应安装在距天花板0.3米处。

北京家用天然气报警器安装注意事项：

1、不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

2、每隔2月用打火机的丁烷气体向气孔中喷入少量气体，5秒内报警器应立即声光报警，说明报警器工作正常。

3、请每隔2月清除进气孔附近的灰尘和油污，防止气孔堵塞。

北京中创汇安科贸有限公司是一家集研发、生产、销售燃气报警器、一氧化碳报警器、液氨漏气报警器于一体的安防生产制造企业,拥有多条具备国际先进水平的生产线，精良检测设备以及优秀的员工，完善的售后服务队伍，为众多的城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等领域提供了优质的产品。