

图集11ZJ111墙面变形缝盖板

产品名称	图集11ZJ111墙面变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属盖板型外墙变形缝有如下特点：采用滑杆确保[变形缝装置](#)移位时仍能保持中心及原有位置。在国标三（04CJ01-3）中的型号为：EM，E-EM，SEM，SE-EM，EFM，E-EFM。它有50%的位移量，所配备的滑杆的设置确保变形缝装置平稳变化，具有优良的双重防水性能，保护建筑，面板可选用铝合金、不锈钢板或黄铜。此类型号，是外墙中常用的型号。

外墙变形缝铝合金盖板安装做法 -、槽口预留及处理

- 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽 2.保持整条缝的直线度。
- 槽口两边完成面保持在同一平面上。 4.清除干净缝内杂物及垃圾。
- 二、贴止水带
- 1.将安装基面清理干净。 2.弹线确定止水带贴合位置,止水带与安基面贴合宽度为40cm。 3.在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、实。完成后如图2所示形状。
- 4.两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度0cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。 5.一般情况下,。缝两头收尾处止水带竖起贴15~20cm,并用金属压住固定。 6.遇到室内水较多时,应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层胶条内。或在止水带上加装排水装置,排水装置用一般落水管即可。 7、止水带分断可用美工刀划断。
- 二、安装铝合金基座、止水胶条。
- 1.摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的置标记到安装基面上。
- 2.在标记位置用电锤钻孔,装上6mm塑料膨胀管。 3.摆上铝合金基座,拧上M4园头自攻螺钉。
- 4.在铝合金基座上安装止水胶条。完成后如图3所示形状。

三、安装滑杆、盖板 1.摆上盖板,将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。

- 用胶带纸将滑杆初步固定至要安装的部位。
- 摆上盖板,拧上滑杆螺丝。完成后如图4示形状。(同产品图)。
- 4.盖板接头处两边对齐.铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平不锈钢盖板分断可用角磨机装1毫米或2毫米砂轮切割片切断再磨平。

变形缝盖板的厚度是多少

变形缝盖板的表面宽度一般是根据建筑变形缝的实际缝宽来确定的。一般常规的按下来厚度选择：内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用：缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm;缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm;缝宽为200--300的铝合金面板采用厚度为2.0mm--3.0mm;缝宽为300--500的铝合金面板采用厚度为3.0mm以上厚度;地面变形缝铝合金盖板厚度选用(承重型根据情况不同适当加厚)：缝宽为50--150的铝合金面板采用厚度为4.0mm;缝宽为200--250的铝合金面板采用厚度为5.0mm;缝宽为300--350的铝合金面板采用厚度为6.0mm;缝宽为400以上的铝合金面板采用厚度为8.0mm以上厚度。