

# DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L

产品名称	DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L厂家简介：

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L厂家 -北京福意电器有限公司严格执行，参照各工矿企业的使用环境条件和工艺要求，制订严格的工艺流程，并选用医用材料，使产品工艺精良、性能优良。福意联公司竭诚为各大院校、科研院、化工、生物制药、农业、等企事业提供优良的产品和优良的。

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L参数：

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L：特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工  
恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，  
清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，  
户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到线和避lei针上；4)检查电  
使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使压  
也会烧坏电动机；5)检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否  
声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6)需要注意的是  
载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家从事各类恒温设备的、引进和的综合公司。  
多年以来，公司以严格的，的，诚信的经营，优良的赢得众多客户的xinlai与优良。

DSA复合手术室保温柜保冷柜福意联FYL-YS-150L