

## 液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm

产品名称	液体恒温箱容量430L_温度范围2-48 _尺寸595 × 680 × 1805mm
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

### 产品详情

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm厂家简介：

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm厂家 本公司的恒温、冷藏产品主要面向优良甲等医院等一些大型的医院和科研。全体员工的努力，公司现在已拥有广泛的用户及合作伙伴。公司总部在北京，在北京等均有办事及和人员队伍，由，组成的人员团队可安装、调试、的各种设备并及时排除设备的各种故障。

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm参数：

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm：特点：

控温范围内可自由调节温度 产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。智能控制风循环结构，采用优良压缩机/PTC模块 产品材质：造型美观大方，操作方便。内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。三层透明保温玻璃门内充惰性气体；外壁采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。 产品功能：电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，外门防凝露的应用，85温度无凝露；门锁设计与温度恒温锁定功能；三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。自动感应灯设计；多层可调动搁架层设计，充分利用空间，箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  优良稳定； 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的！

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4~-24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5~15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)新型恒温系列冰箱(柜)是采用微电脑控制和制冷及热补偿功能的一多功能、多用途的产品,高。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等域中,福意联(FU.YI.LIAN)凭着高度一体化的综合实力,福意联(FU.YI.LIAN)企业已成为一家自制率高达75的企业。

液体恒温箱容量430L\_温度范围2-48 \_尺寸595 × 680 × 1805mm