

## 液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm

产品名称	液体恒温箱容量100L_温度范围4-38 _尺寸480 × 470 × 843mm
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm厂家简介：

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm厂家 本公司竭诚为广大客户提供优良新型的医疗恒温箱（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）。公司拥有各项解决方案；完善的体系、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm参数：

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm：特点：

- 1.采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿优良可靠。
- 2.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 3.设有优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。
- 4.数显触摸按键，PID微电脑SSR温度控制器。 5.电器控制主件采用元件，更好地控制温度。 6.保温系统采用成型PE发泡保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导。 7.具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为优良稳定。
- 8.冷机采用原装全封闭压缩机。 9.制冷系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
- 10.采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀。
- 11.风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
- 12.升温、降温、加湿系统完全优良可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm :

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。 培养箱外壳有效接地，以保证使用。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。 请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

福意联恒温、冷藏设备等等。广泛涉及医药、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等域。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受外广大用户的xinlai与厚爱。并结下了深厚的友谊。

液体恒温箱容量100L\_温度范围4-38 \_尺寸480 × 470 × 843mm