MS2307智能数字接地电阻测试仪

产品名称	MS2307智能数字接地电阻测试仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MS2307 型号:MS2307
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A（注册地址）
联系电话	86-075533247618 13129540276

产品详情

ms2308 07 06智能数字接地电阻测试仪

深圳市九九仪器仪表有限公司

联系人 金小姐 0755-82509203 13129540276 qq：2317875228

· 二极法测量直流电阻及交流电阻。

· 三极法、四极法测量接地电阻。

· 四极法直接测量土壤电阻率。

· 电流钳选择法测量，不用断开接地连接。

· 双钳头无辅助极法，快速测量接地回路电阻。

· 自动频率控制（afc），能够自动识别干扰并选择合适的测量频率，使干扰的 影响最小。可选择频率有 94hz,105hz,111hz,128hz四种。

· 能自动对干扰电压与漏电流进行测量。

· 具有测量数据存储功能，可以存储100组测量数据，并可以上传到pc进行显示分析，输出测试报表。

· 极限值报警功能。

· 自动关机功能。

· 时钟显示功能。

· 双电源供电，可选择干电池或充电电池。

技术参数：

功能	ms2308	ms2307	ms2306
3极或4极	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v
	频率: 94hz,105hz,111hz,128hz afc	频率:94hz,105hz,111hz,128hz afc	频率: 94hz, 128hz
	电阻: 0.02ω~300kω ±(5%读数+5字)	电阻: 0.1ω~30kω ±(5%读数+5字)	电阻 : 0.1ω~20kω ±(5%读数+5字)
3极或4极 电流钳选择法	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v	----
	频率:94hz,105hz,111hz,128hz afc	频率:94hz,105hz,111hz,128hz afc	----
	电阻:0.02ω~19.99kω ±(5%读数+5字)	电阻:0.1ω~10kω ±(5%读数+5字)	----
双钳法	电压: ac48v	电阻: ac48v	----
	频率:94hz, 105hz, 111hz, 128hz. afc	频率:94hz,105hz, 111hz, 128hz. afc	----
	电阻:0.02ω~140ω ±(10%读数+5字)	电阻:0.1ω~140ω ±(10%读数+5字)	----
2线测量r~	电压: ac20v	电压: ac20v	电压: ac20v
	频率:94hz,105hz,111hz, 128hz. afc	频率:94hz,105hz,111hz,128hz. afc	频率: 94hz,128hz.
	电阻:0.02ω~300kω ±(5%读数+5字)	电阻:0.1ω~30kω ±(5%读数+5字)	电阻: 0.1ω~20kω ±(5%读数+5字)

2线或4线测量 r-	电压: dc20v	---	---
	电阻: 0.02ω—3kω ±(5%读数+5字)	---	---
rk(导线电阻补偿测量)	电压: ac20/48v/dc20v	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v
	频率: 94hz, 105hz, 111hz, 128hz afc	频率: 94hz,105hz,111hz, 128hz a fc	频率: 94hz, 128hz.
	电阻: 0.02ω~ 29.99ω ±(5%读数+5字)	电阻:0.1ω~29.99ω ±(5%读数+5字)	电阻 : 0.1ω~29.99ω ±(5%读数+ 5字)
短路电流	≤250ma	≤200ma	≤100ma
土壤电阻率	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v	电压: ac20/48v
	频率: 94hz, 105hz, 111hz, 128hz afc	频率: 94hz, 105hz, 111hz, 128hz afc	频率: 94hz, 128hz
	量程: 1ω.m ~9999kω.m ±(5%读数+5字)	量程: 1ω.m ~9999kω.m ±(5%读数+5字)	量程: 1ω.m ~9999kω.m ±(5%读数+5字)
干扰电压、电流、频率	电压 dc：±1v~±50v ±5%读数+5字 ac：1v ~ 50v ±5%读数+5字	电压 dc：±1v~±50v ±5%读数+5字 ac：1v ~ 50v ±5%读数+5字	电压 dc：±1v~±50v ±5%读数+5字 ac：1v ~ 50v ±5%读数+5字
	频率:16hz~400hz ±1%读数+2字	频率:16hz~400hz ±1%读数+2字	频率:16hz~400hz ±1%读数+2字
	电流:20ma~2a ±5%读数+5字	电流:20ma~2a ±5%读数+5字	---
usb2.0	√	----	---

数据存贮	手动存贮100组	手动存贮100组	手动存贮100组
电源	lr6×6；电压: 1.5v×6	lr6×6；电压: 1.5v×6	lr6×6；电压: 1.5v×6
	充电电池组: 镍-氢充电电池，7.2v	充电电池组: 镍-氢充电电池，7.2v	充电电池组: 镍-氢充电电池，7.2v
	电源适配器 输入：电压100v~240v 频率50~60hz 输出：12vdc，3a	电源适配器 输入：电压100v~240v 频率50~60hz 输出：12vdc，3a	电源适配器 输入：电压100v~240v 频率50~60hz 输出：12vdc，3a
显示	lcd 显示, 带背景光， 最大显示 9999	lcd 显示, 带背景光， 最大显示 9999	lcd 显示, 带背景光，最大显示 9999
尺寸	230(w)*125(h)*284(l)mm	230(w)*125(h)*284(l)mm	230(w)*125(h)*284(l)mm
重量	约2.5kg	约2.5kg	约2.5kg