

活门、矿用活门、抗冲击波活门

产品名称	活门、矿用活门、抗冲击波活门
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:FH2500/918
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

产品详情

活门、矿用活门、抗冲击波活门

抗冲击波活门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室，起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用。

抗冲击波活门型号、规格、和技术参数：

抗冲击波活门按硐口尺寸有900×1800一个规格，按承压不同有2个规格。

序号	承压 (kpa)	型号、规格	图号
1	1500	fh1500/918	t86- fh1500/918
2	2500	fh2500/918	t86- fh2500/918

抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

1、门框为不等边角钢组焊框架构件。

2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12°角的活门悬板。每组活门通风量为20003/h,总通风量为60003/h，风速按8m/s进行设计的，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板

的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3~8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁心，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。

5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

热销电话：13406267972 侯亭 座机：0537-2289488 qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>

济宁宏如工矿设备有限公司官网www.jnhrgkgw.com.cn