

MMB防水密闭门安装、防水密闭门标准图纸

产品名称	MMB防水密闭门安装、防水密闭门标准图纸
公司名称	山东宏如工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宏如 型号:MMB1.4 × 1.8
公司地址	济宁市任城区置城国际A座
联系电话	0537-2289488 13406267972

产品详情

mmb1.4 × 1.8防水密闭门安装、防水密闭门标准图纸，防水密闭门安装说明

防水密闭门通过闭锁装置将门扇与门框固定在一起，闭锁装置由拉紧螺栓和带手柄的螺母组成，转动螺母可以实现门扇与门框的紧密配合。

防水密闭门门体结构

门体主要由门框、门扇、闭锁装置、折页等组成。

防水密闭门主要特点

- 、门体与门扇之间加橡胶垫密封，漏水量小；
- 、系统简单，安全可靠；
- 、防腐、防潮、阻燃、强度大。

本产品采用人工手动，安全可靠，对矿用特殊环境无不良影响。

防水密闭门使用及操作方法

该设备适用于煤矿井下巷道中，操作人员通过手动开启，利用门上密闭装置关闭密闭门，操作简单可靠；当风门开关不灵活时可通过调节折页排除异常。

防水密闭门安装方法及注意事项

- (1) 门框周边墙体用c20混凝土浇筑，厚度为80cm（用户也可根据水压大小调整厚度，但不得低于50cm）；

(2) 门框安装时需使用重锤及半圆坡度规，保证门框及门梁横平竖直；严禁出现扭曲、门框埋入地下高低不等情况；

(3) 门体调试过程中，清除门框四周障碍物，保证门扇开关自如；

(4) 调试时，遇到门扇关闭性不理想时，可调整合页，通过楔木或多次开启及闭合调整；

(5) 密闭门两侧固定工字钢为方便运输与门框采用螺栓连接，要求安装时装配在一起。

热销电话：13406267972 侯亭 座机：0537-2289488 qq：490830522

济宁宏如工矿设备有限公司 <http://jnhongrugk.1688.com>