

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm

产品名称	液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm厂家简介：

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm厂家 北京福意联有限公司以先锋和具有前沿性的商务战略体系，和的保健品代理商，通力合作，互惠互利，实现双赢，共谋发展。公司把树立良好的企业形象作为经营工作的指导思想，以诚信的经营、可靠的质量、优良的、合理的价格、严格有序的内部机制，我们在和市场推广，市场拓展方面都有丰富经验和完善的思路，使我们公司赢得了广大客户的xinlai。我们公司全体员工将努力学习，忘我工作，无论新老朋友，请给我们更多机会，彼此的真诚合作，让我们携手共创美好的明天。

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm参数：

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm : 特点 :

产品样式：立式箱体。

产品工作原理：主体分为电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。智能控制风冷式结构，采用优良压缩机，各个系统的合理匹配，确保箱体恒温无死角。降温或制

热速度快，设定的温度在短时间里即可达到。噪音低于39dB(A)，

产品材质：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。三层透明保温玻璃门内充惰性气体；外壁采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。

产品功能：自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85温度五凝露；自动感应灯设计；多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。

产品特征：电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双门锁

设计与温度恒温锁定功能，保证箱体内部产品的存放。 产品保障：产品产品；产品9001；产品

；实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，

优良的产量与完善的，我们您的

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm :

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。 三：用电不能忘
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。
切断电源，与的修理人员。 六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司有恒温箱（柜）均采用微电脑控制，液晶显示，门锁控制；恒温箱（柜）采用压缩机、无氟制冷剂、、操作简便。产品广泛应用于农业科学、生物工程、食品、化工、制药、临床医学、血站血库、检验检疫、、等科研和。

液体恒温箱容量430L_温度范围0-100 _尺寸595 × 675 × 1805mm