

涂布引带 黑色PET薄膜 离型膜

产品名称	涂布引带 黑色PET薄膜 离型膜
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

涂布引带 黑色pet薄膜

单面、双面离型膜因其优越的耐高温特性，主要应用于fpc为基材，在单面或双面均匀涂布一层极薄的离型剂而成，离型膜表面平整光洁，涂布均匀，无皱折、颗粒、气泡、针孔等缺陷，产品物理性能优良，热收缩率低，主要为环氧树脂的印制电路板加工处理时的上选隔离材料，具有高抗张强度和撕裂强度。

离型膜有不同的厚度可供客户需要选择，一般应用厚度23um/25um/36/um，产品有轻、中、重离型之分，不同离型力适用于贴合不同粘性的胶带或薄膜。

离型膜特点及用途：

pet离型膜一般用来隔离粘性材料，广泛用于电子、mobile phone、胶粘剂、印刷电路板等行业。

- 1、没有迁移现象，消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险；
- 2、离型膜单面或双面涂层单位面积重量的允差非常小；
- 3、基膜具有优异的机械强度和化学性能；
- 4、在极端条件天气下有很高的稳定性，在较长时间内耐高温性可以达到130 左右，在1个小时内可以达到180 左右；
- 5、较长的保存限期；
- 6、背胶类离型pet膜以硅的移动性和加热后的剥离力的变化分为轻剥离型、中剥离型、重剥离性，并可根椐要求控制离型力，耐热性能良好。

pet离型膜 印刷离型膜 丝印离型膜

pet离型膜也叫pet硅油膜，就是在pet薄膜的表面涂上一层硅油，以降低pet薄膜表面的附着力，达离型的效果。

可以分为单面离型膜和双面离型膜。按离型力可分为轻离型膜，中离型膜，重离型膜。

常用的厚度有：0.012mm,0.019mm,0.025mm,0.038mm,0.05mm,0.075mm,0.1mm,0.125mm,0.188mm,pet离型膜的生产厂家都配有大型分条，切片机器，按按你的规格来分卷，切片。

茂祯pet离型膜现已被广泛应包装、印刷、丝印、移印、铭板、薄膜开关、柔性线路、绝缘制品、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。