

呼吸气瓶定检、气瓶背架年审检测

产品名称	呼吸气瓶定检、气瓶背架年审检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

正压式空气呼吸器气瓶可提供额定工作压力为30MPa的5L、6L、6.8L等容积的气瓶，因为碳纤维复合气瓶外层是由碳纤缠绕而成，空气呼吸器气瓶检测主要是检查气密性，合格的气瓶在出厂时是肯定经过检测的，但时间久了之后，也有可能出现密封不良的现象，所以在使用过程中应避免划伤，造成碳纤维的断裂，一旦

发现划伤应停止使用。正压式呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，属于隔绝式呼吸防护设备里的一种，相比过滤式呼吸防护用品设备，正压式空气呼吸器防护毒气范围更宽广，防护时间也更长，安全性能更高，被广泛应用于消防、化工、石油、冶炼、仓库等部门。

按国家标准，正压式空气呼吸器用复合气瓶应3年或者充装2000次后检测一次。背板按老国标是1年1检，新国标未规定时间，一般建议一年一检。另外如果使用过程发现有问题的，必须检测维修后方可再次使用。气瓶阀门单独检验无意义，一般都是检验气瓶。如果气瓶其他合格，只瓶阀有问题，可直接更换瓶阀，做气密性实验即可。空气呼吸器气瓶检测主要是检查气密性，合格的气瓶在出厂时是肯定经过检测的。但时间久了之后，也有可能出现密封不良的现象。扩展资料正压式呼吸器广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

国家标准有明确规定：呼吸器用复合气瓶的定期检验周期一般每三年检验一次；在使用过程中，若发现复合气瓶有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性能有怀疑时，应提前进行检验；库存或停用时间超过一个检验周期的复合气瓶，启用前应进行检验。