

XPS挤塑板燃烧性能检测、燃烧热值测定

产品名称	XPS挤塑板燃烧性能检测、燃烧热值测定
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

燃烧性能试验垂直法

GB/T 5464建筑材料不燃性试验方法

GB/T 5907消防基本术语 第- - 部分

GB/T 8333硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法

GB/T8626建筑材料可燃性试验方法

GB/T8627建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB/T 11785铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法

[GB/T14402 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定

GB/T16172建筑材料热释放速率试验方法

GB/T17596纺织品织物燃烧试验前的商业洗涤程序

GB 17927.1软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟.

GB/T20284建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T20285材料产烟毒性危险分级

GB/T 27904火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法

保温材料燃烧性能分级方法的比较

GB 8624-1997

1)比较项目

可燃B2级难燃B1级

2)检测方法GB 8626-88 GB/T 8625-2005

(采用边缘点火) (采用燃烧竖炉试验)

3)试件尺寸90mm宽x 190mm高190mm宽x 1000mm高

4)燃烧时间15s, 火焰尖头位于试件底边中心,并与试件成45 °角10min, 燃烧器位于四个试件底部中央

5)判断标准

(1)点开始后的20s内, 五个试件火焰尖头均未达到离受火点以上150mm

(2)试件燃烧的剩余长度平均值 150mm,其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零