

电动液控刀闸阀闸板阀

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| 产品名称 | 电动液控刀闸阀闸板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2750.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ273H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN350 性能:耐磨 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ273Y电动液控刀闸阀闸板阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“2”表示电液动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示堆焊合金；PZ273Y电液动刀闸阀具体型号有:PZ273Y-6，PZ273Y-10，PZ273Y-16;

（阀体：铸铁）PZ273Y-6C，PZ273Y-10C，PZ273Y-16C;

（阀体：铸钢）PZ273Y-6P，PZ273Y-10P，PZ273Y-16P;

（阀体：不锈钢304/304L）PZ273H电液动刀型闸阀 PZ273H电液动对夹式刀闸阀 PZ273H电液动耐磨刀型闸阀
主要用途：该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。

关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

电动液控刀闸阀闸板阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

| | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-----|--------------|
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 100 | 100 | 纸浆、污 渣水混和 |
|--------|--------|--------|-----|-----|--------------|

电动液控刀闸阀闸板阀主要零部件材质

| | | | |
|------------|--------|-----|--------------|
| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不 金 |

电动液控刀闸阀闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|-------|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 |
| | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 |
| | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 |
| | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |