

欧耐克厂家直接供应工程防水材料

产品名称	欧耐克厂家直接供应工程防水材料
公司名称	广州欧耐克建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧耐克
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆中路6号
联系电话	020-22922783 18922417369

产品详情

k11通用型防水涂料

执行标准：jc/t984 2011

产品简介：

欧耐克k11通用型防水涂料是一种双组份水泥基防水涂料，采用全球顶级德国巴斯夫主要原材料，选用多种无机材料及进口助剂、填料精心研制而成。

产品特点：

- .施工性好，超高强度，耐磨性好
- .优异的耐水性，耐老化性能
- .粘接力强，具有迎水面和背水面的防水功能。
- .无毒、无害、无环境污染

适用范围：厨房、卫生间、内外墙、污水池、仓库、隧道、地下室、电梯井等防水。

施工程序：基面处理 涂料搅拌 涂刷工艺 养护

.基面处理

：把基面清理干净，并应平整结实，无空鼓，孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明水为准。

.涂料搅拌

：将液料倒入干净的搅拌桶内，然后按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，充分搅拌至均匀无粉粒，无沉淀的

膏糊状，静置几分钟后稍稍搅拌即可使用。（建议能用电动搅拌器搅拌效果更佳）。

涂刷

：用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔，应反复涂刷将气体排出，涂刷完第一遍，待其表干（表面不粘手）后，再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出0.8mm，以免影响施工效果。

养护

；防水施工8小时后，喷细雾水养护，至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时，可适当延迟进行)。

注意事项：

.使用前请仔细阅读包装说明。

不能在5℃以下或有明水，淋雨施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完，超时切勿加水重复使用。

.空气太潮湿或不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。

.如墙面须粘贴瓷砖的，最好使用欧耐克生产的专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。

贮存方法：本产品贮存于阴凉通风干燥处，未启封可保存两年。

参考用量：平整基面：1.5 ~ 2kg / m²（根据实况定量）

产品包装：5kg/桶（1.33kg液料+3.67kg粉料）

18kg/桶（4.8kg液料+13.2kg粉料）

34kg/桶（9kg/桶液料+25kg/包粉料）