

PZ273H-16C DN250电液动浆液阀

产品名称	PZ273H-16C DN250电液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ273Y、X-16C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H-16C DN250电液动浆液阀DN200、DN150、PZ273Y、X-16C电液联动刀型闸阀，又名电液动刀型闸阀，电液动刀形闸阀，是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。

刀闸阀吸取了国内外*技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

PZ273H-16C DN250电液动浆液阀产品技术参数：

产品型号：PZ273H-10C、PZ273X-10C、PZ273W-10P

外型结构:凸耳、梅花、圆型

公称通径范围：DN50-DN2000

公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标

材质：铸钢、不锈钢、

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：法兰、对夹

阀座密封圈：丁qing橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、四氟

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：含油四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

【PZ273H-16C DN250电液动浆液阀外形及结构尺寸 (PN16)】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN16) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	99
65	46	185	145	120
80	46	200	160	135
100	52	220	180	155
125	56	250	210	185
150	56	285	240	210
200	60	340	295	265
250	68	405	355	310
300	78	460	410	375
350	78	520	470	435
400	102	580	525	485
450	114	640	858	545