

PA66 A3X3G5德国巴斯夫

产品名称	PA66 A3X3G5德国巴斯夫
公司名称	上海旺塑进出口有限公司
价格	36.20/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	19822761220 19822761220

产品详情

PA66 A3X3G5/德国巴斯夫是一种半晶体-晶体材料，具有多种出色的特性。

机械性能：PA66

A3X3G5在较高温度下也能保持较强的强度和刚度，使其非常适合用于需要承受高负荷和冲击的应用。

吸湿性：尽管PA66塑料在成型后仍具有吸湿性，但这一特性可以通过材料组成、壁厚以及环境条件来控制。在设计产品时，需要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

加工性能：由于其粘性较低，PA66 A3X3G5的流动性很好，这使其容易加工成很薄的元件。同时，它的粘度对温度变化很敏感，这意味着在加工过程中需要特别注意温度控制。

收缩率：PA66 A3X3G5的收缩率在1%~2%之间，但通过加入玻璃纤维添加剂，可以将收缩率降低到0.2%~1%。值得注意的是，收缩率在流程方向和与流程方向相垂直的方向上可能会有所不同。

在实际应用中，PA66 A3X3G5/德国巴斯夫因其优异的机械性能和加工性能，常被用于汽车、电子、电气、机械等领域。例如，它可以用于制造汽车发动机部件、电子设备的外壳和内部组件、以及机械装置中的耐磨部件等。

总的来说，PA66 A3X3G5/德国巴斯夫是一种高性能的工程塑料，其出色的机械性能和加工性能使其在多种工业应用中具有广泛的应用前景。

请随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚为您提供咨询和技术支持，协助您选择适合的产品，并提供优质的售后服务。上海旺塑进出口有限公司期待与您的合作，共同推动您的业务发展。