

拜耳TPU786S 德国拜耳TPU 786E 高强度 抗微生物 耐水解性

产品名称	拜耳TPU786S 德国拜耳TPU 786E 高强度 抗微生物 耐水解性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国拜耳 性能:高强度 抗微生物 耐水解性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

拜耳TPU786S 德国拜耳TPU 786E 高强度 抗微生物 耐水解性 物性：

性能特点 低温下的柔性 高强度 抗微生物 耐水解性

用途 薄膜 工程配件 管道 型材

RoHS 合规性 RoHS 合规加工方法 挤出 注射成型物理性能 额定值 单位制 测试方法密度 1150 kg/m ISO 1183 3机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸应力 4 DIN 53504断裂, 23 ° C 39.0 MPa10% 应变, 23 ° C 2.30 MPa50% 应变, 23 ° C 5.90 MPa 应变, 23 ° C 7.90 MPa300% 应变, 23 ° C 15.8 MPa拉伸应变 4 (断裂, 23 ° C) 540 % DIN 53504Tensile Storage Modulus ISO 6721-1,-4-20 ° C 400 MPa20 ° C 35.0 MPa60 ° C 20.0 MPa抗磨损性 (23 ° C) 40.0 mm ISO 4649弹性体 额定值 单位制 测试方法撕裂强度 5 60 kN/m ISO 34-1压缩变形 ISO 81523 ° C, 72.0 hr 25 %70 ° C, 24.0 hr 55 %冲击性能 额定值 单位制 测试方法Impact Resilience 32 % ISO 4662硬度 额定值 单位制 测试方法支撑硬度 ISO 868 3邵氏 A, 3 sec 87邵氏 D, 15 sec 33注射 额定值 单位制干燥温度 < 80.0 ° C加工 (熔体) 温度 210 到 230 ° C模具温度 20.0 到 40.0 ° C挤出 额定值 单位制干燥温度 < 80.0 ° C

供应TPU 588E德国拜耳
供应TPU 6065A德国拜耳
供应TPU 786L德国拜耳
供应TPU 8785A德国拜耳
供应TPU 9095A德国拜耳
供应TPU 9370AU德国拜耳
供应TPU 9380A德国拜耳
供应TPU 9385德国拜耳
供应TPU 9392AU德国拜耳

供应TPU 95A德国拜耳
供应TPU 9665DU德国拜耳
供应TPU 985德国拜耳
供应TPU 990R德国拜耳
供应TPU DP1485A德国拜耳
供应TPU DP6386A德国拜耳
供应TPU KU2-8785A德国拜耳
供应TPU TX245德国拜耳
供应TPU U-95A德国拜耳
供应TPU UC-90A10德国拜耳
供应TPU UDH-92A10AH德国拜耳
供应TPU UDS-70A10德国拜耳
供应TPU UH-60D20德国拜耳
供应TPU UH-64D20德国拜耳
供应TPU W DP85085A德国拜耳
供应TPU W85092A德国拜耳
供应TPU 1190A德国巴斯夫 挤出级
供应TPU B95A德国巴斯夫 挤出级
供应TPU C80A德国巴斯夫 医疗食品级
供应TPU S60A德国巴斯夫 注塑级
供应TPU 690AU德国巴斯夫 挤出级