

# 九九直销MS2301华仪钳形接地电阻测试仪

产品名称	九九直销MS2301华仪钳形接地电阻测试仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华仪 型号:MS2301
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A (注册地址)
联系电话	86-075533247618 13129540276

## 产品详情

### ms2301钳形接地电阻测试仪

- 特点：
- 0.01 低电阻高精度测量 · 0.001 高分辨率 · 可储存电阻测量数据99组
  - 可在1 100 范围内设置报警值 · 可测量泄漏电流和中性线电流
  - 大口径45 × 32mm 精密测量探头,椭圆形钳口,可测量扁铁接地。
  - 数字测量、自动换档、操作方便 · 钳表头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性
  - 非接触式测量,提高了测量安全 · 单次测量时间1秒,体现了测量快速性
  - 具有电池极限报警功能 · 显示器:lcd 3 3/4 digits · 钳头口径:32mm x 45mm
  - 电流过载显示:大于20a rms时,“ol”显示

### 技术参数：

功能	档位	精度	分辨率
电阻测量	0.01 ~0.999	$\pm (1.5\%+0.01)$	0.001
	1 ~9.99	$\pm (1.5\%+0.1)$	0.01
	10 ~99.9	$\pm (2.0\%+0.3)$	0.1
	100 ~199.9	$\pm (3.0\%+1)$	1

	200 ~400	$\pm (6.0\%+5)$	5
	400 ~600	$\pm (10\%+10)$	10
	600 ~1200	$\pm (20\%+20)$	20
电流测量	100ma	$\pm (2.5\%+1\text{ma})$	0.1ma
	300ma	$\pm (2.5\%+2\text{ma})$	0.3ma
	1a	$\pm (2.5\%+0.003\text{a})$	0.001a
	3a	$\pm (2.5\%+0.01\text{a})$	0.003a
	10a	$\pm (2.5\%+0.03\text{a})$	0.01a
	20a	$\pm (2.5\%+0.05\text{a})$	0.03a

测试条件：温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $50\%rh \pm 10\%$

电池电源： $>7\text{v}$

外部磁场：

外部电场：

电流测试频率： $45\text{hz} \sim 65\text{hz}$

电源：ni-mh 600mah 1.2x6aaa

尺寸： $54\text{mm} \times 104\text{mm} \times 278\text{mm}$

重量：1050g

安全等级：ce etl cat.iii300v