

适合超高抗冲击PA66408L陶氏杜邦pa66美国杜邦

产品名称	适合超高抗冲击PA66408L陶氏杜邦pa66美国杜邦
公司名称	上海旺塑进出口有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
联系电话	13472567577 13472567577

产品详情

物理性能

密度	DAM
拉伸屈服强度	50%RH
弯曲模量	50%RH
拉伸强度	50%RH,23
屈服伸长率	50%RH
断裂伸长率	DAM
热变形温度	DAM , 0.45MPa
线性膨胀系数	DAM
体积电阻率	DAM
阻燃等级	0.81 mm

其它性能

悬臂梁冲击强度	50%RH
---------	-------

陶氏杜邦的 PA66 408L

是一种尼龙66 (PA66) 工程塑料，以下是根据您提供的信息对其特性和用途的概述：

特性：

高抗冲：该材料具有很高的冲击强度，能够在受到冲击或震动时保持较好的性能，不易破裂或损坏。

用途：

工业应用：由于其高抗冲性能，PA66 408L 常用于需要承受一定机械冲击的工业部件和组件。

工业机械：这种材料也适用于制造工业机械中的耐磨、抗冲击的零部件，如齿轮、轴承、支架等。

加工方法：

注塑成型：PA66 408L

适用于注塑成型工艺，这种加工方法使其能够制造出形状复杂、尺寸精确的塑料制品。

注意事项：

尽管 PA66 408L 具有高抗冲性能，但在设计和使用时，仍需考虑到其在特定环境和应用条件下的长期性能。例如，某些化学物质、温度波动或持续的机械应力可能会对材料性能产生影响。因此，在使用该材料时，建议仔细考虑这些因素，并在必要时进行进一步的测试和验证。

陶氏杜邦作为供应商，通常会提供关于 PA66 408L 的详细技术数据和加工建议。在使用该材料时，建议仔细阅读相关的技术文档，以确保产品质量和加工效率。此外，根据具体的应用要求，可能还需要进行进一步的测试和验证。