

# 蓝赛环保设备有限公司 内进流网板式细格栅

产品名称	蓝赛环保设备有限公司 内进流网板式细格栅
公司名称	南京蓝赛环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道东吴路3号
联系电话	18061684965

## 产品详情

供货范围供货商提供的设备应为保障全部使用和正常维护功能、性能的成套设备、器材部件，每套成套装置包括以下内容(但不限于此)：2.3细格栅装配完整的内进流网板式细格栅除污机（包括机器主框架、过滤板等）

驱动装置及防护罩、栅渣压榨系统、冲洗水泵等

不锈钢进水导流板及双侧导流板等

过载保护装置

现场控制箱

所有连接附件、地脚螺栓

必要的液位控制系统

问：内进流格栅污水处理传统方式是什么？

答：内进流格栅是水处理过程中的清污拦渣处理设备，其变化和发展受到给排水人士的关注。它不仅能水处理后序工段和设备的正常运行，而且还直接影响出水水质。

农村污水处理方法的抽水排水排放比例为两种。内进流格栅处理各类污水直线是农村生活污水的"传统"方式，内进流网板式细格栅价格，污水的交叉流汇聚在河上，南京内进流网板式细格栅，或渗入地面，整体上农村水环境恶化。

五、单台格栅除污机工作宽度一般不大于3m，内进流网板式细格栅供应厂家，超过时可采用多台格栅除

污机。

六、栅条的高度一般按正常高水位决定，当前池内设有可靠的自动装置时，则栅条的高度应比正常高水位高出1m以上，以增加安全度。如果无可靠的自控设备，则栅条的高度应考虑非常高水位。

七、格栅间必须设置工作台，台面应高出栅前设计水位0.5m。其工作台两侧国道宽度不应小于0.7m，工作台正面过道宽度不应小于1.2~1.5m，工作台应有安全和冲洗设施。

蓝赛环保设备有限公司-内进流网板式细格栅价格由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝赛环保设备有限公司为客户提供“粉碎型格栅,内进流格栅,一体化污水泵站”等业务，公司拥有“蓝赛”等品牌，专注于污水处理设备等行业。，在南京市六合区横梁街道东吴路3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王俊经理。同时本公司还是从事输送压榨机，南京输送压榨机，输送压榨机厂家的厂家，欢迎来电咨询

。