

小型机油柴油过滤器除机油润滑油大颗粒物杂质

产品名称	小型机油柴油过滤器除机油润滑油大颗粒物杂质
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

不锈钢袋式液体过滤器型号参数表

型号	滤袋数量(个)	高度(mm)	直径(mm)	进出口距离(mm)	流量(t/h)	进出口
1df1s	1个1号袋	790	260	侧进低出	20	dn50
1df2s	1个2号袋	1217	45			
1df4s	1个4号袋	676	150	10 dn30		
df-2	2	1431	406	600	90	3 -4
df-3	3	1500	500	700	135	
df-4	4	1575	558	760	180	3 -6
df-5	5	1600	608	800	225	
df-6	6	1638	660	860	270	
df-7	7	1700	710	910	315	3 -8
df-8	8	1780	760	960	360	4 -8
df-9	9	1830	810	1010	405	
df-10	10	910	1110	450	6 -8	
df-12	12	2000	960	1160	540	6 -10
df-14	14	1012	1220	630	8 -10	
df-16	16	2100	1062	1270	720	8 -12
df-18	18	1162	1370	810	10 -14	
df-20	20	1218	1420	900	10 -16	
df-22	22	2200	1266	1470	990	12 -16
df-24	24	1316	1520	1080	14 -18	

滤器材质：sus304、sus316、sus316l

液体多袋式过滤器采用侧进底出方式（也可采用底进底出方式），通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤，产

生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度，取决于不同精度的液体过滤袋。

由于液体介质进入袋式过滤器后是从液体过滤袋顶端流入，使得液体可均匀分布在整个液体过滤袋的过滤表面，令整个层面中的流体分布基本恒定一致，紊流的负面影响小，过滤效果好。

我们生产的液体多袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点。尤其是液体过滤袋侧漏机率小，能准确地保证过滤精度，并能快捷地更换液体过滤袋，使得操作成本降低。袋式过滤器内外表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。过滤还可据客户要求，提供带吊挂手动、吊挂液压、吊挂弹簧辅助、弹簧辅助、平衡陀等多种形式的开启闭合装置，以满足不同客户的使用。

。