

# 环保气浮浮选设备 环保气浮浮选设备 得利满技术公司

产品名称	环保气浮浮选设备 环保气浮浮选设备 得利满技术公司
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

## 产品详情

1. 对化工废水和颜料油漆等，COD去除率74%，色度去除率93%左右。2. 印染废水的色度去除率达90%左右，COD去除率60-70%左右，BOD去除率50%左右。3. 生活饮用水及工业的浊度可净化到5度以下，同时对色度耗氧量降低有良好的效果4. 炼油废水的油脂，可降至10毫克/升以下，废水能达到澄清程度。5. 电镀废水的重金属离子，如锌、铜、铅等总含量在50PPM以下，去除率均可在70%以上。6. 造纸白水的纤维回收率可达到95%左右，COD去除率86.7%左右，清水完全回用。7. 大池沐浴水浊度可稳定在10度以下，水中的细菌有较大幅度下降。8. 食品屠宰和制革废水的COD去除率70%左右，悬浮固体去除率90%左右。

水中过饱和空气在减压时能以微细的气泡形式释放出来，从而使水中的杂质颗粒被粘附而上浮。达到固-液分离的目的。如果先将空气加压使其溶于水形成空气过饱和溶液，然后减至常压使空气析出，称为加压溶气气浮;如果将废水在常压下曝气后在真空条件下诱使溶气逸出，称为真空式气浮。

溶气真空气浮设备是使空气在常压或加压下溶于水中，而在负压下析出的气浮设备。真空式气浮设备优点是气泡的形成、它与颗粒的粘附以及气泡和颗粒絮凝体的上浮都在稳定的环境中进行，絮凝体破坏的可能性小，环保气浮浮选设备价格，整个气浮过程所需要的能耗量小。其缺点是水中溶气量有限，不适用于含浓度大于250-300mg/L悬浮物的废水;另一缺点是要求有密封的容器，在容器内还需要装有刮渣机械，结构复杂，因此在工程实际中使用较少。该设备可能得到的空气量因受到能够达到的真空度(一般运行真空度40kPa)的影响，析出的微细泡量很有限，且构造复杂，运行维修不方便，现已逐步淘汰。

管式加药反应器(PFR)由三个特殊设计的混合管道组成，加入混凝剂(Coagulant)、絮凝剂(Flocculant)和溶气气泡，环保气浮浮选设备报价，通过设计控制各管段的混合能量和混合时间，以达到化的混凝效果。

管式加药反应器(PFR)的特点:

- 1.由于管道中的混合能量和时间易于控制，混凝和絮凝反应稳定，可生成均匀的絮状物;
- 2.由于在管段上加入了溶气气泡，气泡能结合进絮体的内部，与絮体的结合紧密;
- 3.由于加药点是在管段的中间，可以将水处理药剂耗量降至少;
- 4.在管道中不会反向混合，环保气浮浮选设备，出现短路、短流现象;
- 5.与传统罐式加药混凝器比，不需要混合搅拌器，能耗降低;
- 6.无活动部件，维修操作方便。

环保气浮浮选设备价格-环保气浮浮选设备-得利满技术公司由得利满技术有限公司提供。“污水处理设备,大气污染治理设备,固液分离设备,消声降噪设备。”选择得利满技术有限公司，公司位于：山东省泰安市泰山区博阳路南段，多年来，得利满技术坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。得利满技术期待成为您的长期合作伙伴！