

湖北环保气浮浮选设备 得利满技术

产品名称	湖北环保气浮浮选设备 得利满技术
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

不像大多数传统溶气气浮技术，LSGM气浮系统将废水100%加压溶气。这个技术使得LSGM气浮系统有能力在化学药剂添加之前在废水中快速溶解气体，使得气泡植入絮体结构内成为可能。另外，部分溶气的传统溶气气浮中经常出现的维护问题比如堵塞，将被大大减少。溶进废水的气体使得系统比其他技术更有效，源于絮体里大量气泡的持续释放使污泥自身可以持续不断的脱水，浮渣的含固率也非常高。同时，LSGM气浮系统出水溶解氧含量也比较高，达到0.9~2ppm，环保气浮浮选设备，这有利于后续生化系统的运行。

一种三相涡流气浮设备，环保气浮浮选设备价格，包括分离池，所述分离池内设有浮渣区，所述分离池内设有释放腔，且释放腔的底部设有出口，所述释放腔的顶部密封螺纹连接有进水管，且进水管延伸至分离池的一侧并密封螺纹连接有三相涡流气浮设备本体，所述分离池的一侧设有抽水泵，环保气浮浮选设备厂家出售，且抽水泵上密封螺纹连接有进水管，进水管的顶部密封螺纹连接有入药漏斗，进水管的一端密封螺纹连接有三相涡流气浮设备本体，所述分离池的一侧设有固定在地面上的竖杆，且竖杆的顶部固定安装有支撑板，所述支撑板的顶部固定安装有伺服电机，所述伺服电机的输出轴上固定安装有凸轮，所述凸轮的一侧转动安装有连接块，两个三相涡流气浮设备本体密封螺纹连接有同一个进气箱，且进气箱上设有进气腔，所述进气腔的顶部开设有通孔，且通孔处设有与其相适配的挡块。

一种涡流气浮系统用防回流管道，包括防回流管道，所述防回流管道的左侧通过法兰固定连接管道，湖北环保气浮浮选设备，所述防回流管道的右侧通过第二法兰固定连接第二管道，所述防回流管道内腔的左侧竖向固定连接固定板，所述固定板的左侧开设有防回流卡槽。本实用新型通过固定板，防回流卡槽，固定块，滑槽，活动杆，固定杆，第二固定杆，滚轮和防回流卡块的配合使用，解决了现有涡流气浮系统过程中防回流效果不好。

湖北环保气浮浮选设备-得利满技术(推荐商家)由得利满技术有限公司提供。得利满技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！