石油化工行业氨油品烃类液甲烷液氨液氧过滤器

产品名称	石油化工行业氨油品烃类液甲烷液氨液氧过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

概述

德睿deri篮式过滤器用于油或其它液体管道上，过滤管道里的杂物，过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍．远远超过ｙ型、ｔ型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度佳的过滤器，滤网结构与其它过滤网不一样，因形状像篮子，故名篮式过滤器。

篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。

德睿deri过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其他的正常工作，当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤桶取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将其串连的安装在泵的入口或系统管线的其他部位，则既可以延长泵和其他设备的使用寿命，又能保证整个系统的安全。

管道在安装时会有其它杂物带入管道，在生产中原材料中也含有杂物。管道里液体经过过滤器时它的污物由过滤器收藏到滤网中，在一定的程度时通过泄压孔泄压，以达到轻松打开壳盖清理滤网即可，并可通过滞留物排放口对壳体进行清理。

过滤器选型的一般原则：

1、进出口通径：

原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。

2、公称压力：

按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。

■适用范围

1，化工，石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水，氨，油品，烃类等。
2，化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱，浓稀酸，碳酸，醋酸，酯酸等。
3，制冷中的低温物料，如：液甲烷，液氨，液氧和各种冷剂。
4，轻工食品，制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒，饮料，乳制品，粮浆医药用品等。
5，各种特殊工艺的高效过滤器等。

公称直径dn	结构尺寸(pn≤5.0mpa)				
	l	h	h1	d0	
25	180	260	160	φ76	
32	200	270			
40	300	170	φ108		
50					
65	330	360	210	φ133	
80	340	400	250	φ159	
100	470	φ219			
125	480	550	φ273		
150	500	630	420		
200	560	780	530	φ325	
250	660	930	640	φ426	
300	750	1200	840	φ478	
篮式直通法兰连接式过滤器					