

食品双室真空包装机

产品名称	食品双室真空包装机
公司名称	浙江鼎业机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市瓯海经济开发区翠柏路一号
联系电话	0577-86083379 15381572583

产品详情

加工定制：否

类型：真空封口机

品牌：鼎业

型号：dz500-2sb

功率：2.3 (kw

重量：250 (kg)

外形尺寸：1350*850*980 (mm)

包装材料：塑料

包装类型：袋

生产能力：1-4 (次/分)

自动化程度：全自动

适用行业：餐饮,食品

售后服务：主要部分保修一年 (耗材除外)

封口长度：500-10mm

电源电压：380v/220v/50hz

真空室尺寸：570*540*110mm

适用对象：奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,酱类,药水

产品介绍：

本系列真空包装机具有抽真空、封口、印字一次性完成的功能。适用于食品、药品、水产、化工原料、电子元件等产品的真空包装；可防止产品的氧化霉变、防腐防潮、可保质保鲜，延长产品的储存期限。

技术特点：

1. 不锈钢机壳表面经过多道特殊工艺处理，均匀、豪华。同时具有耐脏、耐刮伤等优点。不一样的外观，不一样的品质。
2. 封口温度和封口时间调节范围广，适用于各种不同材质的真空包装。
3. 控制面板上设有急停按钮，如发现包装过程有异常，按急停按钮，即可中断包装过程，使用安全。
4. 使用高品质大功率真空泵，抽真空效果好；采用知名品牌电器元件，性能稳定，使用寿命长。
5. 可配置充气装置，也可根据客户要求定制真空机。

技术参数：

型号	dz400-2sb	dz500-2sb	dz600-2sb
电源电压	380v/2220v/50hz	380v/2220v/50hz	380v/50hz
功率	107kw	2.3kw	3.1kw
真空室尺寸	500*450*40mm	570*550*40mm	670*550*50mm
封口长度	400*10mm	500*10mm	600*10mm
包装速度	2-8pcs/min	2-8pcs/min	2-8pcs/min
重量	200kg	250kg	320kg
外形尺寸	990*630*890mm	1250*680*915mm	1450*680*915mm

双室真空包装机利用其真空室对包装进行抽空，然后再充入惰性气体以达到防腐保质的目的。全自动双

室真空包装机专为包装含水量大的产品而设计，采用日本控制线路，吸取国外同行业的先进技术经验，其电器方面采用微电脑控制器全程控制，它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点，这些优点使该设备便于清洗，就算用水直接冲洗也不会发生任何电器故障，架体采用国际标准食品用304不锈钢板，强度高，不易破损，它独特的倾斜台面设计，可以保证产品内的水份不流失，从而使产品的含水真空包装更易操作。

双室真空包装机由彩屏触摸、真空系统、温控系统、冷却系统以及充气系统等装置组成。食品真空包装机的plc、控制系统、光电开关等电器设备采用世界品牌组件，有日本“omeon”、台湾“mcn”、法国“te”等，机械技术设计引进日本技术，设计合理，动作协调，可靠性高，稳定性强，小食品真空包装机价格合理，可编程控制（plc）、彩屏触摸式操作、伺服电机的操作不仅对保鲜达到了要求，而且能保存较长时间，电子真空包装机通过充入氮气等惰性气体，达到更好防腐、防潮、防氧化变色等保质效果。

温馨提醒：更多的真空包装机设备信息欢迎登陆企业网站www.dyjxpack.com