

# YAMAHA雅马哈调音台 MG12/4FX

产品名称	YAMAHA雅马哈调音台 MG12/4FX
公司名称	恩平市金竹星空电子厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:YAMAHA 功率:/(w) 接口: /
公司地址	恩平市恩城东安新安西路24号首层
联系电话	86 0750 7226226 13750366619

## 产品详情

品牌	YAMAHA	功率	/(w)
接口	/	规格	/
型号	MG12/4FX		

品牌：雅马哈/yamahamg系列两编组调音台适用于中小型多功能厅、会议厅、学校、机关礼堂、酒店、迪斯科、公共广播、固定安装、录音室等场所。mg12/4fxmg16/4fx主要功能和特点：1、12、16个输入通道，6、10个话筒输入，2立体声线路输入2、1-6、1-8通道设三段式中段扫频均衡，立体声通道三段式均衡3、6组母线（立体声+4编组），三个辅助发送，一个立体声回送4、1个辅助发送/立体声辅助回送5、3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器6、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平6、内置数字效果；机身耐用轻巧，可上机架安装7、60mm行程高分析度推子8、外置式静音电源器,使用方便灵活技术参数：技术参数：总谐波失真：低于0.1%（thd+n）频率响应：（20hz-20khz）+1db/-3db等效输入噪声：rs=150 gain：最大值：-128dbu残余输出噪声：-98dbu通道处于哑音状态：-70db头戴耳机输出功率：75mw（1khz,thd=0.5%，100）串音：-70db单声道/立体声高通滤波器：80hz12db单声均衡器：高：12khz±15db中：250hz~5khz±15db低：60hz±15db立体声均衡器：高：10khz±15db中：800hz~3khz±15db低：100hz±15db图形均衡器：7频段最大变化幅度：±12db输入和输出阻抗：话筒输入：3k 适用阻抗50-600 话筒单声输入：10k 适用阻抗50-600 线路立体声输入：10k 适用阻抗50-600 话筒、线路主输出阻抗：75 编组输出阻抗：150 aux输出阻抗：150 录音输出阻抗：600 消耗功:51w