

# 哈密市10公分岩棉管壳 80公斤岩棉板 厂家

产品名称	哈密市10公分岩棉管壳 80公斤岩棉板 厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	400.00/个
规格参数	规格:27-600 厚度:定制 密度:80kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

高密度岩棉板，又称岩棉高密度板，是一种由熔融岩石制成的绝热材料板。它具有的隔热性能和吸声性能，能有效隔绝热量和声音的传递。由于采用了高密度岩石纤维制成，所以具有较高的密度和较好的压缩强度，具备一定的抗压和抗振性能。高密度岩棉板广泛应用于建筑、冶金、石化、电力等各个领域，用于隔热保温、消声降噪、防火等方面。防火岩棉管壳主要用于管道的防火隔热保护。岩棉管壳具有优良的防火性能，能够有效阻隔火焰和高温传导，保护管道不受火灾的侵害。此外，岩棉管壳还可以提供良好的隔热性能，减少管道的能量损失，节约能源。岩棉板是一种多功能的建筑材料，具有以下几个主要功能：1. 保温隔热：岩棉板具有的保温性能，能够有效阻挡外界冷热空气的传导，使室内温度更加舒适稳定。同时，岩棉板的隔热性能还可以降低能源消耗，减少暖气和空调的使用，实现节能环保。2. 阻燃防火：岩棉板属于安全的防火材料，能够有效隔离火焰和高温，阻止火势蔓延。它的耐火性能能够满足建筑物的防火要求，提高建筑的整体安全性。3. 隔音降噪：岩棉板具有出色的隔音效果，能够减少噪音传递，提供更加安静的室内环境。它可以有效隔绝来自室外道路、机器设备、邻居等的噪音干扰，提升居住和工作的舒适度。4. 环康：岩棉板采用矿石为原材料制造，不含对人体健康有害的化学物质。它产生有害气体和异味，对人体安全。同时，岩棉板还具有一定的吸音、吸湿、防霉等功能，有利于室内的空气质量和健康。5. 耐久性：岩棉板耐久性好，具有长寿命和抗老化的特点。它不容易腐烂、变形或损坏，能够保持稳定的性能和外观。综上所述，岩棉板具有保温隔热、阻燃防火、隔音降噪、环康和耐久性等功能，被广泛应用于建筑物的墙体、屋顶、地面、管道等部位，为建筑提供了有效的保护和改善室内舒适度的功能。高密度防火岩棉管壳是一种采用高密度岩棉板材制作的管道保护套管，具有以下特点：1. 防火性能：高密度防火岩棉管壳具有的防火性能，能有效隔绝高温传导，防止火灾蔓延。2. 保温性能突出：岩棉材料的独特结构和成分，使高密度防火岩棉管壳具有良好的保温性能，能有效隔热、防止热量损失。3. 高密度：相对于普通岩棉管壳而言，高密度防火岩棉管壳的密度更高，保温效果，且结构更加坚实。4. 环康：高密度防火岩棉管壳采用无机材料制作，不含有害物质，符合环保和健康要求。5. 防腐耐用：高密度防火岩棉管壳具有较好的耐腐蚀性能，能够承受化学物质和湿度的影响，长期使用寿命较长。6. 安装方便：高密度防火岩棉管壳的安装简便，且可根据不同尺寸和形状要求进行定制，适用于管道的保护。总之，高密度防火岩棉管壳具有良好的防火性能、保温性能突出、环康、耐用等特点，广泛用于建筑、化工、能源等行业中的管道保护和热工设备的隔热保温。高密度铝箔岩棉管壳具有以下特点：1. 高密度：高密度铝箔岩棉管壳的密度相比普通岩棉管壳更大，因

此具有的保温隔热性能。2. 铝箔层：高密度铝箔岩棉管壳表面覆盖有一层铝箔材料，能够有效阻挡热量传递和外界湿气的渗透，增强保温效果。3. 耐火性：岩棉是一种耐高温的保温材料，能够在高温环境下保持稳定的保温性能，不易燃烧，有助于提高建筑物的防火安全性。4. 防震防缩水：高密度铝箔岩棉管壳不易受到外界的震动影响，并且因为长时间使用而产生压缩和变形，能够保持良好的保温效果。5. 环保性：高密度铝箔岩棉管壳采用无机材料制成，不含有害物质，对人体健康。6. 抗腐蚀性：岩棉管壳的铝箔层对于一些化学物质和腐蚀性介质具有较好的抵抗能力，延长了管壳的使用寿命。7. 施工方便：高密度铝箔岩棉管壳具有较好的柔韧性和可塑性，易于切割和安装，适用于不同形状和尺寸的管道，便于快速施工。

铝箔岩棉管壳适用于以下场景：1. 冷热介质管道保温：铝箔岩棉管壳具有良好的保温性能，可以用于冷热介质管道的保温，如暖气管道、空调管道、供水管道等。2. 冷库保温：铝箔岩棉管壳可以被用于冷库的保温，可以有效阻止热量传递，保持冷库内部的低温环境。3. 高温设备保温：铝箔岩棉管壳还可以在高温环境下使用，具有较好的耐高温性能，可以用于高温设备的保温，如锅炉、炉子、烟囱等。4. 声音吸收：铝箔岩棉管壳具有较好的隔音性能，可以用于声音吸收，如会议室、电影院、录音棚等。需要注意的是，铝箔岩棉管壳在使用时要确保密封性能，以确保其保温、隔音等功能的发挥。