

YAMAHA雅马哈MG166CX-USB调音台

产品名称	YAMAHA雅马哈MG166CX-USB调音台
公司名称	恩平市金竹星空电子厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:YAMAHA 功率:/(w) 接口: /
公司地址	恩平市恩城东安新安西路24号首层
联系电话	86 0750 7226226 13750366619

产品详情

品牌	YAMAHA	功率	/(w)
接口	/	规格	/
型号	MG166CX-USB		

品牌: yamaha/雅马哈 型号: mg166cx-usb 宝贝详情 prefix = webx 宝贝详情 mg166cx-usb 16路带效果调音台 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送；前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器，内置spx数字效果器；机身耐用轻巧，仅5.5kg，可上机架安装。mg usb系列与捆绑的cubase ai4协同工作提供方便快捷的数字录音与编辑。主要功能和特点：

- 1、16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入
- 2、1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器
- 3、6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送
- 4、前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器，
- 5、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 6、优质+48v幻象供电
- 7、内置dsp数字效果器；机身耐用轻巧，可上机架安装。 8、(usb接口可连接电脑与捆绑的cubase ai4软件协同工作，为您的现场录音提供有力的支持。) 9、60mm行程高分析度推子
- 10、外置式静音电源器,使用方便灵活 技术参数：总谐波失真：低于0.1% (thd+n)
频率响应：(20hz-20khz) +1db /-3db 通道处于哑音状态：> 93db
头戴耳机输出功率：75mw(1khz,thd=0.5%，100) 串音：-70db 单声道/立体声高通滤波器：80hz 12db
均衡器：低：60hz ± 15db 中：250hz~5khz ± 15db 高：12khz ± 15db 输入和输出阻抗：话筒输入：3k
单声输入：10k 立体声输入：10k 输出阻抗：150 消耗功率:35w