

# 液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温

产品名称	液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温厂家简介：

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温厂家 北京福意联公司在“实现对社会有长期贡献，对从业者有良好的工作环境和发展空间的企业理想”的企业指导下，将“建立福意联效应”定为战略目标，确立了以提供解决方案为引的思路，以科技为发展的源动力，坚持致力于医疗及实验室恒温冷藏设备等方面产品的研究发展。

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温参数：

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温：特点：

1.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2.高优良性：控温精度高达。3.无噪音设计：采用压缩机制冷。4.：工质，。5.人本设计：操作方便，美观大方。6.自动感应灯设计，网架7.LED温度显示8.透明保温玻璃门9.触摸按键设计，操作方便简单10.箱内照明系统使箱体内部一目了然11.单开门，门的密封采用耐温、防水、防油的硅胶条密封。12.中间用隔热绝缘材料制成，其是用来连接外加电源或信号线。13.视窗为中空特制耐高、低温钢化玻璃附带导电膜加热除霜。

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变型,否则恒温箱不可损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4~-24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5~15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)主要产品有医疗恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、运输保温箱(柜)等系列产品。

液体恒温箱37度医用加温柜福意联LED显示触摸控温