

施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出

产品名称	施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 电源类型:机架式单进单出 负载功率:9000w
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出APCUPS电源运行模式为市电输入，经整流器将交流市电转为纯净、无突波、无杂讯的直流电源，提供逆变器使用，而逆变器会将直流电源再转为比市电更稳定的交流电源输出，经静态开关再输出至负载，此时系统为APCUPS电源供应负载。

2.施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出APCUPS电源内部旁路运行模式

施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出APCUPS电源运行模式为当逆变器发生异常，如机内温度过高、或输出负载过载，超过APCUPS电源逆变器所能负荷的范围时，DSP会自动将APCUPS电源由逆变器模式切换到内部旁路运行模式，以防止系统损坏，此时输入由第二电源经旁路回路，静态开关模块输出至负载，此时为旁路电源供应负载。

3施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出.APCUPS电源电池供电运行模式

APCUPS电源运行模式为无市电输入时，APCUPS电源由电池经逆变器，经静态开关至输出负载，此时为电池电源供电，使得交流输出不会中断。使用电池供电时，其供电时间因电池数量与负载量大小而有所不同，故建议如果市电中断时，请尽快做资料的存贮与正常

的关机程序。

4.施耐德SPRM10KL 施耐德UPS电源SPRM10KL 机架单进单出APCUPS电源手动维修旁路运行模式

APCUPS电源运行模式为当主机需进行维护，而负载供电又不可中断时使用。手动闭合手动维修旁路开关，市电经由手动维修开关输出至负载，此时负载的电源为市电电源供应。APCUPS电源运行模式为维护人员方可操作，用来对APCUPS电源进行维护、清洁及保养。

5.APCUPS电源紧急关机模式

APCUPS电源运行模式为无任何电源输出，此操作模式必须在UPS确定为紧急状况时才可启动，否则当此功能被启动时，APCUPS电源将被关闭，并导致无任何输出电压。