

# 造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱

产品名称	造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱厂家简介：

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱厂家北京福意联有限公司是恒温设备及实验冷藏、冷冻设备的设计、安装及一体化的现代化型企业。我们采用流行新概念，致力为各类客户提供优良的产品及。我们将始终注于此项领域，不断地进行科技，利用的病理设备及实验室设备、的科技工艺，凭借“以人为本，脚踏实地”的理念，不断引导新观念，探索新、应用新材料，为您打造的病理设备，拥有的实验室，。公司以“严谨、务实”工作态度、的设计理念、成熟的解决方案、完善的赢得广大客户的xinlai。

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱参数：

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱：特点：

加热系统全优良系统，翅片式PTC加热模块 制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装/全封闭风冷  
复迭压缩制冷方式 循环系统耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料外箱材质优良碳素钢板.  
静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质SUS304不锈钢优良镜面光板 保温材质聚胺脂硬  
质发泡/细玻璃纤维绵 门框隔热双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向动。禁止烘焙易燃、易爆、易要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温要用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）总部设于北京，成立于一九九九年，从事、与医疗恒温箱（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜），保温运输箱（柜）。

造影剂加温到37度恒温箱小型台式加热箱